

# Écran LCD tactile de 15 pouces (Numéro de modèle : TM-1502)

Traits:



Clé de réglage multifonctionnelle ;

Panneau tactile à 5 ou 4 fils en option ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1024\*768@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

Spécification:

Modèle	TM-1502
Nom	Écran tactile de 15,1 pouces
Couleur	Machine de couleur noire entière généralement
Matériel	Base pliable avec corps en plastique
VESA	75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural supplémentaire)
Langue OSD	Prend en charge 8 types de langues internationales
Affichage	
Zone d'affichage	304.128(H)* 228.096(V)
Espacement des pixels	0,297*0,297
Ratio d'aspect	4:3
Résolution	1024*768
Luminosité	250cd/m2

Contraste	700:1
Couleur d'affichage	16.2M
Angle de vue	Horizon : 135 ; Verticale :140
Temps de réponse	8ms
Fonction tactile	
Écran tactile	Écran tactile résistif à 5 fils, écran tactile à 4 fils en option
Structure	Film ITO et verre ITO FIT
traitement de surface	Surface anti-buée, anti-éblouissement
Vitesse de réponse	<8ms
Dureté de la surface	Dureté du crayon : 3H
Transmission totale de la lumière	72 % au-dessus
Toucher la vie	>35000000 times
Connectivité	
E/S arrière	Prise d'entrée cc 12 V * 1
	USB *1 pour la fonction tactile
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI * 1 pour l'option
	Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option)
Fonction touche latérale	Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Forfait	
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	430*180*385mm/6.5kg
Carton 4 en 1	630*440*390mm/21kg
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation ca 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/2.6A
Câble	Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option)
Toucher lié	Stylet tactile, disque de pilote
Autre	
Certificat	CE, ROHS, CCC, FCC





TM1502







TM1502





**Documents pertinents :**

Voulez-vous en savoir plus sur le produit ormatation? S'il vous plaît Cliquez ici.

[spécification](#)