Moniteur à écran tactile 17" Écran LCD tout en un POS Moniteur avec haut-parleur intégré pour l'option

(Numéro de modèle : TM-1701)

Traits:

Clé de réglage multifonctionnelle ;

Panneau tactile à 5 ou 4 fils en option ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1280*1024@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

Spécification:

Modèle	TM-1701
Nom	Écran tactile de 17 pouces
Couleur	Machine de couleur noire entière généralement
Matériel	Base en métal avec corps en plastique
VESA	75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural supplémentaire)
Langue OSD	Prend en charge 8 types de langues internationales
Affichage	
Zone d'affichage	337,92 (L) × 270,336 (H) mm
Espacement des pixels	0,264*0,264
Ratio d'aspect	5:4
Résolution	1280*1024
Luminosité	300cd/m2

Contraste	1000:1
Couleur d'affichage	16.7M
Angle de vue	Horizon : 160 ; Verticale :150
Temps de réponse	5ms
Fonction tactile	
Écran tactile	Écran tactile résistif à 5 fils, écran tactile à 4 fils en option
Structure	Film ITO et verre ITO FIT
traitement de surface	Surface anti-buée, anti-éblouissement
Vitesse de réponse	<8ms
Dureté de la surface	Dureté du crayon : 3H
Transmission totale de la lumière	72 % au-dessus
Toucher la vie	>35000000 times
Connectivité	
E/S arrière	Prise d'entrée cc 12 V * 1
	USB *1 pour la fonction tactile
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI * 1 pour l'option
	Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option)
Fonction touche latérale	Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Forfait	
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	445*180*415mm/8.0kg
Carton 4 en 1	630*450*430mm/25kg
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/4A
Câble	Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option)
Toucher lié	Stylet tactile, disque de pilote
Autre	
Certificat	CE, ROHS, CCC, FCC

Auto
Menu
Up
Down
Power

TFT-LED MONITOR

TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR

TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
17inch display faceplate:
(379mm(H)*320(v)
Max resoolution:
1280*1024 75Hz
Connector of signal inter face
D model 17 pin connector
17 TV PC
NW:301kg
GW:4.0kg
MEAS:425X390X150mm
BLACK
SILVER