

Écran LCD tactile de 19 pouces (Numéro de modèle : TM1901)

Traits:



Clé de réglage multifonctionnelle ;

Panneau tactile à 5 ou 4 fils en option ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1280*1024@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

spécification

| | |
|-----------------------|---|
| Modèle | TM-1901 |
| Nom | Écran tactile de 19 pouces |
| Couleur | Machine de couleur noire entière généralement |
| Matériel | Base en métal avec corps en plastique |
| VESA | 75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural extral) |
| Langue OSD | Prend en charge 8 types de langues internationales |
| Affichage | |
| Zone d'affichage | 376,32(L)×301,056(H)mm |
| Espacement des pixels | 0,294*0,294 |
| Ratio d'aspect | 4:3 |
| Résolution | 1280*1024 |
| Luminosité | 300cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Couleur d'affichage | 16.7M |

| | |
|--|---|
| Angle de vue | Horizon : 170 ; Verticale :160 |
| Temps de réponse | 5ms |
| Fonction tactile | |
| Écran tactile | Écran tactile résistif à 5 fils, écran tactile à 4 fils en option |
| Structure | Film ITO et verre ITO FIT |
| traitement de surface | Surface anti-buée, anti-éblouissement |
| Vitesse de réponse | <5ms |
| Dureté de la surface | Dureté du crayon : 3H |
| Transmission totale de la lumière | Jusqu'à 85% |
| Toucher la vie | >35000000 times |
| Connectivité | |
| E/S arrière | Prise d'entrée cc 12 V * 1 |
| | USB *1 pour la fonction tactile |
| | 15 broches D-sub VGA * 1 |
| | HDMI * 1 pour l'option |
| | Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option) |
| Fonction touche latérale | Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades |
| Température de stockage | -10 à 60 degrés centigrades |
| Humidité de travail | 10 % ~ 80 % sans condensation |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % sans condensation |
| Forfait | |
| Paquet avec de la mousse à l'intérieur | 570*130*500mm/7.5kg |
| Carton 5 en 1 | 570*490*500mm/28kg |
| Accessoires | |
| Adaptateur secteur | Entrée d'alimentation ca 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/4A |
| Câble | Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option) |
| Toucher lié | Styilet tactile, disque de pilote |
| Autre | |
| Certificat | CE, ROHS, CCC, FCC |













