

# Moniteur à écran tactile sans lunette de 21,5 pouces (Modèle n °: TM-2151)

## Caractéristiques:



Panneau tactile capacitif multi-points;

Panneau LCD de grade A avec rétro-éclairage LED;

Haute résolution 1920 \* 1080 @ 60Hz;

Convient à toutes sortes d'environnement de travail à haute intensité.

## Spécification

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                  | TM-2151                                                                                           |
| Nom                     | Moniteur à écran tactile de 21,5 pouces                                                           |
| Couleur                 | Machine de couleur noire et silver                                                                |
| Matériel                | Aluminium et métal                                                                                |
| Vesa                    | 75 * 75 ou 100 * 100 mm pour le montage mural (Besoin du support de montage mural supplémentaire) |
| Langue OSD              | Soutenir 5 types de langues internationales                                                       |
| Afficher                |                                                                                                   |
| Zone d'affichage        | 477.6 (w) x268.9 (h) mm                                                                           |
| Rapport d'aspect        | 16: 9                                                                                             |
| Résolution              | 1920 * 1080                                                                                       |
| Luminosité              | 250cd / m <sup>2</sup>                                                                            |
| Contraste               | 3000: 1                                                                                           |
| Affichage de la couleur | 16,7 m                                                                                            |
| Angle de vue            | Horizon: 178; Vertical: 178                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de réponse                    | 14 ms                                                                                                                                                     |
| Écran tactile                       | Panneau tactile capacitif multi-points                                                                                                                    |
| Conférencier                        | 8ohm / 3w * 2 pour l'option                                                                                                                               |
| Connectivité                        |                                                                                                                                                           |
| E / S arrière                       | 12V DC dans Jack * 1                                                                                                                                      |
|                                     | USB * 1 pour la fonction tactile                                                                                                                          |
|                                     | 15pin d-sub vga * 1                                                                                                                                       |
|                                     | Hdmi * 1, dvi * 1                                                                                                                                         |
|                                     | Audio dans * 1, écouteurs * 1                                                                                                                             |
| Fonction de clé latérale            | AUTO, MENU, UP, DOWN, POWER SWICTH                                                                                                                        |
| Environnement                       |                                                                                                                                                           |
| Température de fonctionnement       | 0 à 40 degrés centigrades                                                                                                                                 |
| Température de stockage             | -10 à 60 degrés centigrades                                                                                                                               |
| Humidité de travail                 | 10% ~ 80% pas de condensation                                                                                                                             |
| Humidité de stockage                | 10% ~ 90% pas de condensation                                                                                                                             |
| Emballer                            |                                                                                                                                                           |
| Emballage avec mousse à l'intérieur | 650 * 460 * 150 mm                                                                                                                                        |
| Poids                               | Net: 5,8 kg, brut: 8 kg                                                                                                                                   |
| Accessoires                         |                                                                                                                                                           |
| Adaptateur de puissance             | 110-240V / 50-60Hz Entrée d'alimentation AC, adaptateur de sortie DC12V / 4A                                                                              |
| Câble                               | Cord d'alimentation compatible avec USA / EU / Royaume-Uni, etc. et personnalisé disponible, câble USB pour toucher, câble HDMI (câble VGA pour l'option) |























TOP

21.5"

# OPEN FRAME TOUCH MONITOR / ALL-IN-ONE

**FRAGILE**

PLEASE HANDLE WITH CARE