

code à barreEchelle d'impression

(Numéro de modèle: TM-B)

Fonctionnalité:

Le format de l'étiquette peut être librement conçu.

Impression d'étiquettes et papier continuimpression autorisée.

Logiciel de gestion puissant, élevéaccélérer le téléchargement ou le téléchargement.

Soutenir divers format de sauvegarde, textele transfert de fichiers permet de travailler avec d'autres balances ou logiciels.

Interface conviviale de la gestionlogiciel conduire à un fonctionnement logique et raisonnable.

Impression manuelle et automatiqueInventaire et formulaires de rapport.

Spécification:

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Capacité de stockage: | max. 2000 PLU | | |
| Nombre de touches de raccourci: | 75 touches (50x2 = 100 touches de raccourci PLU, 25 touches de contrôle / fonction) | | |
| Informations publicitaires espace de rangement: | peut stocker max 22 pièces de publicité information | | |
| Texte libre: | peut stocker 32 pièces de texte libre | | |
| Température: | stockage -10 ~ + 55 ° C; travail 0 ~ + 40 ° C | | |
| Humidité: | ≤85% HR | | |
| Source de courant: | AC 220V, 50 Hz (110V pour l'option) | | |
| Mode d'affichage: | LED verte brillante, numérique noir | | |
| Chiffres: | poids 5 chiffres, prix unitaire 5 chiffres, prix totaux 7 chiffres | | |
| Largeur d'impression: | 30mm-60mm | | |
| Vitesse d'impression: | 75mm / s | | |
| Port: | RS232, Ethernet | | |
| Dimension | 381 * 428 * 500mm | | |
| Paramètres | | | |
| Pesée maximale | 6 kg | 15 kg | 30 kg |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Échelle intervalles | 2g | 5g | 10g |
| Précision | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |

ocom
At your side

TM-B

www.ocominc.com

CE FC

Documents pertinents:

[Fichiers_CD](#)