Moniteur d'écran tactile d'usine de 15 pouces pour l'application de détail
(N ° de modèle: TM1502)

Caractéristique clé:

Haute résolution: Support 1024 * 768/1280 * 1024;
Panneau LCD de qualité A;
Panneau tactile 5/4 pour option avec imperméable à l'eau;
Durée de vie: 50 millions de touch

Spécification:

Taille de l'écran LCD	15 "
Ratio d'aspect	4: 3
Résolution	1024 × 768
Pas de Pixel (mm)	0,297
Zone active (mm)	304,1 × 228,1
Nombre de couleurs	16,2 M
Rapport de contraste	700/1
Luminosité	250cd / m²
Angle de vue	150/135
Temps de réponse	8ms
Taille de l'écran tactile	15 "4 fils
Dimension extérieure	247mm × 322mm
Zone de visualisation	235mm × 310mm
Zone active	228mm × 304mm
Dureté de la surface	3h
Clarté Optique	80%
Température de fonctionnement	-10C ~ 60C
Test d'endurance frappe	Plus de 10 millions
Tension de fonctionnement	DC5V
La résistance	200Ω ~ 900Ω
Linéarité	1,50%
Surface de la façade	Revêtement anti-éblouissant
Épaisseur du film	0,175 mm, 0,188 mm
Épaisseur de verre	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Opération pression	20 ~ 150g
Température de stockage	-30 ℃ ~ 80 ℃
Courant de fonctionnement	5mA ~ 25mA
Humidité	& lt; 95%
Résistance d'isolement	20MΩ □ DC25V
Scellable contre	Poussière, eau, huile, statique

Détails du produit:

Tag: écran pos, moniteur POS, moniteur à écran tactile