

# Moniteur à écran tactile 15 " POS avec base solide

(Numéro de modèle: TM1512)

## SPÉCIFICATION:

- 1 Haute résolution: prise en charge 1024 \* 768/1280 \* 1024;
- 1 Écran LCD de grade A;
- 1 écran tactile 5/4 pour l'option avec étanche;
- 1 Durée de vie: 50 millions de touches;

Taille de l'écran LCD	15"
Format d'image	4: 3
Résolution	1024 × 768
Pas de pixel (mm)	0,297
Zone active (mm)	304,1 × 228,1
Nombre de couleurs	16,2 M
Rapport de contraste	700/1
Luminosité	250cd / m <sup>2</sup>
Angle de vue	150/135
Temps de réponse	8 ms
Taille de l'écran tactile	15" 4 fils
Dimension extérieure	247 mm × 322 mm
V zone de visualisation	235 mm × 310 mm
Zone active	228 mm × 304 mm
La dureté de surface	3H
Clarté optique	80%
Température de fonctionnement	- 10C ~ 60C
Coups de test d'endurance	plus de 10 millions
Tension de fonctionnement	12V DC 3A
Résistance	200Ω ~ 900Ω
Linéarité	1,50%
Faceplate Surface	Revêtement anti-reflets □ revêtement anti-reflets
Épaisseur du film	0,175 mm, 0,188 mm
épaisseur du verre	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Pression de fonctionnement	20 ~ 150g
Température de stockage	- 30 °C ~ 80 °C
courant de fonctionnement	5mA ~ 25mA
Humidité	<95%
Résistance d'isolement	20MΩ □ DC25V
Scellable contre	D ust, eau, huile, statique

