

Imprimante d'étiquettes thermiques Sortie papier frontale Logiciel d'édition d'étiquettes gratuit fourni Imprimante Bluetooth

(M/N : OCBP-M88)

Traits:

La structure de sortie du papier avant rend l'alimentation du papier plus fluide et moins de bourrages

Enveloppe entièrement en TPU, performance anti-chute élevée

Prise en charge du capteur d'intervalle d'étiquette

La largeur du bac à papier peut être ajustée Un

rouleau de papier de 50 diamètres peut être installé

L'interface USB Type-C peut être à la fois charge et communication

L'écran LCD peut observer directement l'état de l'imprimante Prend en charge le bouton physique pour configurer l'imprimante

Logiciel d'édition d'étiquettes gratuit, pratique pour les utilisateurs finaux à utiliser directement

Spécification:

Général	
Modèle	OCBP- M88
Couleur	Gris et blanc
Processeur	Processeur 32 bits
Interface	USB de type C et Bluetooth
Durée de vie de la tête d' impression	100 km
La batterie	2 6 00mAh, 7. 4 V 1 5 Wh Batterie non amovible
Temps de charge	4-5 heures
filtrer	Écran couleur TFT 1 pouce
Capteurs _	Capteur d' écart , Capteur d'ouverture du couvercle , Capteur de marque noire , Capteur de surchauffe , capteur de fin de papier
Temps de travail	Impression à 200 mètres, autonomie en veille de 7 jours
Source de courant	5V CC / 1A
Mémoire	8 Mo
Logiciel	Windows / Android / IOS / MAC
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Résolution	8 points/mm (203 DPI)
Vitesse d'impression	80mm/s
Largeur / longueur d'impression	72 mm maximum / 1778 mm maximum
Commande d'impression	Commande ESC / POS, CPCL
Code-barres et caractère	
code à barre	E AN - 8 , EAN - 13 , I TF , UPC - A , UPC - E , Codebar , Code93 , Code39 , Code128 , QR Code , PDF417 , Data Matrix , Grid Matrix
Jeu de caractères	Alphanumérique / GBK / Unicode
Médias	
Type de support	Continu, Gap, Marque noire
Largeur du support	15-80mm
Épaisseur du support	0,0 5 -0. 18 millimètres
Diamètre du rouleau de support	50 millimètres maximum
Physique	
Dimension	102mm * 113mm * 57mm
Poids / Boîte d'emballage	Net : 390 g Brut : 531,3 g / 192,5 × 129,4 × 63,8 mm
16 en 1 carton	384 × 345 × 295 mm / 10 kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % sans condensation

Présentation du produit:















