

Thermal Transfer Bar Code Label Printer avec ruban  
(Modèle No .: OCBP-003)

Caractéristiques:

- l Deux méthodes d'impression disponibles: transfert thermique avec un ruban et thermique direct; papier en position d'auto l Label;
- l Les étiquettes se décollent, arracher automatiquement;
- l Compatible avec beaucoup de logiciel d'étiquette;
- l BMP, PCX images boutique de téléchargement;
- l parallèle, USB, port série et la puissance disponible;
- l Support PDF417, QR CODE, DotMatrix;
- l Costume pour rouleaux de papier thermique ou des étiquettes auto-adhésives;

Spécifications:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de l'imprimante         | OCBP-003                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résolution                     | 300 DPI (8 points / mm)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méthode d'impression           | Direct Transfert Thermique / Thermique                                                                                                                                                                                                                        |
| CPU                            | 32 BIT                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capteur                        | Type: écart Label<br>Détection: label longueur détection automatique ou un programme cadre de commande                                                                                                                                                        |
| Vitesse d'impression           | 2 ~ 5 pouces / Sec                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longueur d'impression maximale | 1651 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur d'impression maximum   | 81mm (3.18 ")                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Médias                         | Rouleau de papier Diamètre extérieur: 127mm de diamètre maximum<br>Rouleau de papier Axe: 26 mm<br>Largeur papier: 20mm (0,78 ") ~ 90mm (3.54")<br>Epaisseur de papier: 0,06 mm (2,36 mil) ~ 0,254 mm (10 mil)<br>Type de support: écart Label, continu, plié |
| Ruban                          | Types: roll Outward<br>Diamètre, extérieur: 67mm (Max)<br>Longueur 300M<br>Largeur: 30 mm ~ 90 mm<br>Noyau Diamètre intérieur: 25,4 mm (1 pouce)<br>Matériel: rouler vers l'extérieur                                                                         |
| Interface                      | Port Parallèle + USB + série                                                                                                                                                                                                                                  |
| Transmission Cadre             | Débit en bauds 9600, XON / XOFF, RTS / CTS                                                                                                                                                                                                                    |
| Panneau de contrôle            | LED * 2: Prêt, Status<br>Touche Fonction * 1: RSS                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance                      | AC 18V, 4000mA                                                                                                                                                                                                                                                |
| Environnement                  | Température de fonctionnement: 5 ~ 45 degrés C Humidité 25-85%<br>Température de stockage: -10 ~ 50 degré C Humidité 10 ~ 90%                                                                                                                                 |
| Dimension physique             | Taille: 186 (W) x 180 (H) x 290 (D)<br>Poids: 2,4 kg (net)                                                                                                                                                                                                    |