

# Imprimante ticket ticket thermique POS USB 80mm

(N ° de modèle: OCPP -80Y)

## Caractéristiques:

1. Type de bureau ou mural pour option.
2. Supporte plusieurs 1D barcodes
3. 160mm / s vitesse d'impression
4. Supporte 256KB NV Logostorage et 2M grande mémoire tampon.

## paramètres techniques

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression:        | Thermique directe                                                                                                                                                                                                                            |
| Vitesse d'impression:        | 160mm / s                                                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur de rouleau:          | 79,5 ± 0,5mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diamètre d'impression:       | Mm80mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Epaisseur du papier:         | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacité de la colonne:      | 576dots / line512 points / line                                                                                                                                                                                                              |
| Interligne :                 | 3,75 mm(Réglable par commandes)                                                                                                                                                                                                              |
| Commande d'impression:       | Compatible avec la commande ESC / POS                                                                                                                                                                                                        |
| Type d'interface:            | USB                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vie des cutters:             | 1 million de coupes                                                                                                                                                                                                                          |
| Vie de la tête d'impression: | 100 km                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tampon d'entrée :            | 2048 Ko                                                                                                                                                                                                                                      |
| NV Flash:                    | 256 Ko                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adaptateur secteur:          | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Source de courant:           | DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                |
| Fourniture de tiroir-caisse: | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Environnement de travail:    | Température (0~45) humidité (10~80%)(Non condensé)                                                                                                                                                                                           |
| Environnement de travail:    | Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) sans condensation                                                                                                                                                                     |
| Environnement de stockage:   | Température (-10~60°C) Humidité (10~90%)                                                                                                                                                                                                     |
| Taille du personnage:        | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB1.1 * 2.1mm                                                                                                                                                                                                    |
| Code à barre:                | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                       |
| Personnages:                 | PC347(Europe standard)Katakana,PC850(Multilingue)PC860(Portugais)PC863(Franco-canadienne)PC865(nordique)Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique n ° 2)PC852(Latin2)PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251) |
| Caractéristiques physiques   | Poids: 1,25 kg                                                                                                                                                                                                                               |







# OCP-80Y



## FAQ

### 1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

### 2. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous disposons de la plus grande garantie en matière de commerce, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est fourni par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.