

support d'interface USB 2D scanner de codes à barres de poche

(M / N: OCBS-2009)

Description du produit

FONCTIONNALITÉ:

- n La technologie d'imagerie à haute performance;
- n La lecture omnidirectionnelle, Facile à numériser;
- n Haute compatibilité pour tous les grands symboles 1D et 2D;
- n Cune lecture du code à barres sur la barre de l'écran et la couleurcode;
- n 4mil excellent la précision de numérisation ;
- n Multi spécial fonction ensemble pris en charge;
- n interfaces multi optionnelles;
- n Support pour option.

SPÉCIFICATION:

Paramètres	
résolution	640 * 480 256gray niveaux
En mode travail	manuelle seul balayage, balayage continu
Standard	ligne de câble de 2m
Source de lumière	lumière visible 630nm rouge + 10nm
Interface de données	USB, COM USB (port série virtuel)
Symbologies 1D	Korea Post, China Post, TRIOPTIC, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, SITS, Telepen, UCC / EAN-128, Code 128, Code 11, Matrice 2 de 5, 2 parmi 5 entrelacé, Industrical 2 sur 5, Standard 2de 5, NEC 2 5, Code 39, Code 39 ASCII complet, Code 93, Codabar / NW7, Royaume-Uni / Plessey, TLC39, GS1 DataBar (RSS)
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Maxicode, Aztec, Code, données Code Martix, Code hanxin, codeblock F, codeblock A

profondeur de lecture	Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Matrice de données (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
angle de balayage	45 degrés (niveau), 30 degrés (vertical)
Mode d'alarme	buzzer invites vocales, des lumières LED

Les paramètres physiques

spécification	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
poids	195g (sans support)
Câble standard ligne	plus de 2m
matériau Aspect:	ABS + PC matériaux ignifuges
DC tension d'alimentation	+ 5V + 5%
courant de veille	40mA

Les paramètres environnementaux

Température de fonctionnement	-20 ° C ~ 60 ° C
Température de stockage	-30 C à 70 C
Humidité relative	0% ~ 95% (sans condensation)
Eclairage ambiant	lumière directe du soleil intérieur et extérieur normale
niveau de l'emballage	IP54 particules de poussière de l'air d'étanchéité résister à l'invasion
certificat	par CE, FCC et ROHS certification

OCBS-2009, la Chine nouveau produit infrarouge 1d / 2d barcode scanner lecteur

china code à barres scanner, lecteur de codes barres infrarouge, lecteur de code
à barres 1d / 2d



OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





OCBS-2009



www.ocominc.com









catalogue des produits

n [Imprimante thermique](#)

n [Barcode Printer](#)

n [Imprimante matricielle](#)

n [Barcode Scanner](#)

n [TPV](#)

n [Lecteur de carte magnétique](#)

n [Date de Termina](#)

n [Tiroir-caisse](#)

n [Affichage client](#)

n [POS Moniteur](#)

n [clavier POS](#)

n [Lutte contre le blanchiment](#)

n [Echelle electronical](#)

n [Papier thermique](#)

Informations sur la société

[OCOM Technologies Ltd.](#) est le principal fournisseur et fabricant de POS et Auto-ID produits en rapport avec TUV vérifié. OCOM est au service de la société Fortune 500, et ont le niveau supérieur de 1%

Commerce assurance garrantee par alibaba.

portefeuille de produits les couvertures de OCOM [Imprimante thermique](#), [Barcode Printer](#), [Imprimante matricielle](#), [Barcode Scanner](#), [TPV](#), [Lecteur de carte magnétique](#), [Date de la borne](#) et d'autres produits POS Périphériques ([Tiroir-caisse](#), [Affichage client](#), [POS Moniteur](#), [clavier POS](#), [Lutte contre le blanchiment](#), [Echelle electronical](#), [Papier thermique](#)), Qui sont largement utilisés pour le commerce de détail, restaurant, banque, loterie, transport, logistique, et d'autres applications. Nous avons le CE, FCC et d'autres certifications requises.

La mission de OCOM est d'être le choix incontournable pour nos partenaires et nos trois croyance de base sont «l'intégrité basée, Viser l'excellence, la coopération gagnant-gagnant". Nous souhaitons établir des partenariats stables et fiables avec les clients partout dans le monde. OEM / ODM est bienvenu.

Ensemble, nous quête du meilleur.