

# Imprimante thermique de 80MM avec le coupeur automatique

(Numéro de modèle: OCPP-80G)

## 1. caractéristiques:

1. Type de bureau ou fixé au mur pour l'option.
2. Prend en charge les codes à barres multi 1D et l'impression de codes 2D.
- Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra haut débit.
4. Supporte le stockage de logo de 256KB NV et la grande mémoire tampon de 2M.
5. Supporte la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec le pilote OPOS.
6. Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perdant.

## 2. Paramètres techniques:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression:       | Thermique directe                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression:       | 230mm / s ,260mm / s                                                                                                                                                                                                                               |
| Largeur du rouleau:         | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamètre d'impression:      | Φ80mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Épaisseur du papier:        | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacité de la colonne:     | 576dots / line512 Points / ligne                                                                                                                                                                                                                   |
| Interligne :                | 3,75 mm(Réglable par les commandes)                                                                                                                                                                                                                |
| Commande d'impression:      | Compatible avec la commande ESC / POS                                                                                                                                                                                                              |
| Type d'interface:           | Série + USB + Lan / 36P port parallèle / 25P série + USB / LAN                                                                                                                                                                                     |
| Cprononce la vie:           | 1 million de coupes                                                                                                                                                                                                                                |
| PVie de tête de rint:       | 100 km                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tampon d'entrée :           | 2048Kbytes                                                                                                                                                                                                                                         |
| NV Flash:                   | 256 Ko                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adaptateur d'alimentation:  | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Source de courant:          | DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiroir-caisse               | DC 24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Environnement de travail:   | Température (0~45) humidité (10~80%)(Nonn- condenser)                                                                                                                                                                                              |
| Environnement de travail:   | Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser                                                                                                                                                                             |
| Environnement de stockage:  | Température (-10~60°C); Humidité (10~90%)                                                                                                                                                                                                          |
| Taille des caractères:      | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm                                                                                                                                                                                                         |
| Code à barre:               | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)                                                                                                                                                   |
| Personnages:                | PC347(Standard Europe),Katakana,PC850(Multilingue),PC860(Portugais),PC863(Canadien-français),PC865(nordique),Europe de l'Ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251) |
| Caractéristiques physiques: | Poids: 1,25 kg; Taille de l'apparence: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)                                                                                                                                                            |

## 3.Photos:













#### **4.FAQ:**

##### **1). Garantie**

OCOM se consacre à fournir des produits et des services les plus rentables et de la plus haute qualité qui satisfera les clients, notre garantie des produits est d'environ 12 mois à compter de l'expédition, certains modèles peuvent avoir jusqu'à 24 mois de garantie. Pour la commande de masse, nous pouvons vous fournir quelques pièces de rechange pour la réparation locale. Et après cela, vous pouvez renvoyer des pièces d'échec pour les retravailler.

##### **2). Conditions de Paiement**

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, engagement ou autres. Au sujet de l'ordre d'échantillons, T / T, Western Union, engagement, Paypal sont acceptables. Escrow Service est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### 3). Expédition

Nous acceptons toutes sortes de manières d'expédition comprenant: exprès, air, mer, voiture, ou ramassons par des clients personnellement.

### 4). Disponibilité de l'échantillon et & Politique

Après que les clients ont confirmé notre spécification, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification. Tous les échantillons doivent être payés avant shippment, et le prix des échantillons est un peu plus élevé que la commande de masse. Quand la commande de masse placée, nous pouvons vous renvoyer le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits avec les shippments. Vous pouvez acheter les échantillons de nous directement en utilisant t / t, western union, ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI) La commande d'échantillon est nécessaire avant que nous libérons à notre factorie

### 5). Service Après-vente:

(1) Tous les produits de garantie ne sont pas moins d'un an, certains modèles jusqu'à deux ans de garantie. (2) Des pièces de rechange seront fournies pour les commandes de masse pour l'entretien local des clients. (3) Avoir des distributeurs ou des agents autorisés sur le marché principal qui peuvent fournir des services locaux de réparation et de remplacement. (4) La gestion professionnelle de CRM assure des enquêtes rapides de client et le suivi des commandes. (5) Les ventes avec de nombreuses années d'expérience dans le commerce extérieur, maîtrisant les langues étrangères et un fort sentiment de responsabilité. (6) 7 \* 24 heures en ligne, jours ouvrables répondent dans les quatre heures, jours de repos dans les 12 heures.6) .Télécharger

Vous pouvez accéder aux pilotes de téléchargement <http://www.possolution.com.cn/cn/download.html>, au logiciel SDK, aux spécifications des produits et aux manuels d'utilisation.

### 7). Guide vidéo

Pour aider les clients à mieux utiliser nos produits, nous avons enregistré et téléchargé des conseils vidéo, vous pouvez les trouver à <http://www.possolution.com.cn/video.html>.

### 8) politique .MOQ

Aucune limitation de MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent. Pour la production adaptée aux besoins du client, vous pouvez discuter le MOQ avec notre représentant des ventes.

### 5. Société:

**OCOM Technologies Ltd. est le principal fournisseur et fabricant de produits liés à POS et Auto-ID avec vérification TUV. OCOM est au service de la compagnie Fortune 500, et a le top 1% assurance du commerce de niveau garantie par Alibaba.**

Le portefeuille de produits d'OCOM comprend Imprimante thermique, Imprimante à codes-barres, Imprimante matricielle, Barcode Scanner, Terminal de point de vente, Lecteur de cartes magnétiques, Terminal de date et autres produits POS Peripherals (Tiroir-caissier, Afficheur client, Moniteur POS, , Papier thermique), qui sont largement utilisés pour la vente au détail, la restauration, la banque, la loterie, le transport, la logistique et d'autres applications. Nous avons CE, FCC et d'autres certifications requises.

La mission d'OCOM est d'être le choix incontournable pour nos partenaires, et nos trois convictions fondamentales sont «l'intégrité, la recherche de l'excellence, la coopération gagnant-gagnant». Nous aimerions établir des partenariats stables et fiables avec des clients partout dans le monde. OEM / ODM est la bienvenue.

### 6.Contact:



## **OCOM Technologies Limited**

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Portable: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;