

Coupe imprimante de reçus de l'imprimante automatique à haute vitesse unique android 80mm pos (Modèle: OCPP-88A)

Paramètres:

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Méthodes d'impression | Impression thermique en ligne | |
| Les caractères imprimés | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 support des polices, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinoise; | |
| Police de caractère | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
| Types de codes à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code | |
| La vitesse d'impression | 250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface | |
| Interface | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN | |
| Commande Imprimer | Compatible avec Epson ESC / POS commande | |
| Conducteur | Dans Win9x / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK fournit une compatibilité avec Android. | |
| Largeur d'impression | 79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72) | |
| Diamètre de papier | 83 mm | |
| Épaisseur du papier | 0.06-0.08mm | |
| Couteau | Cutter automatique (en option) | |
| Imprimer Fiabilité | Une centaine de kilomètres | |
| Puissance | DC24V / 2,5A | |
| Température | 0-45 degrés Celsius | |
| En revanche humidité | 10 à 80% | |
| Dimensions | * * 145 190 145 (MM) | |
| Poids | 1,60 kg | |
| Informations de commande | P / N | Description |
| | OCPP-88A-U | Ports USB supportent massicot automatique |
| | OCPP-88A-UR | Ports USB + série, soutenant massicot automatique |
| | OCPP-88A-UL | Ports USB + LAN supportent l'auto-coupe |
| | OCPP-88A-URL | Ports USB + série + LAN avec massicot automatique |
| | OCPP-88A-W | Wireless + port USB, massicot automatique |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, soutiennent massicot automatique |
| | OCPP-88A-U0 | Port USB, pas de couteau automatique |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + série, pas de couteau automatique |
| | OCPP-88A-UI0 | USB + port LAN, pas de couteau automatique |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + série + port Lan, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-W0 | Wireless + port USB, pas de couteau automatique |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, pas de couteau automatique |





Documents pertinents:

[*Un cahier des charges](#)

[*Manuel des procédures](#)

[*Des instructions](#)

[*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Pilote Win7 & Win8-64bit](#)

[*Pilote Linux](#)

[*Imprimante outil de paramétrage](#)

[*USB Printdemo\(Application démo du logiciel\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD dossiers](#)