

Affichage de client de la ligne VFD de 20X2 caractères double

(N ° de modèle: VFD220C)

Caractéristiques:

Double lignes 20 * 2 caractères VFD display;
Soutien 26 les langues des pays;
La hauteur du mât est réglable
Angle de rotation de 360 degrés;
Soutient ECommande SC / POS et CD5220
3 types de hauteur différente pour vous choisissez

Caractéristiques:

Écran fluorescent à haute luminosité pour une excellente visibilité sur un large angle de vision.
Disponible en caractères de 9 mm de haut.
40 caractères dans 20 colonnes par 2 lignes format.
Treize ensembles de caractères internationaux, plus un jeu de caractères définis par l'utilisateur, permettent une flexibilité totale des polices d'affichage.
Programmation facile en utilisant les commandes de séquence d'échappement.
Émulation des ensembles de commandes Aedex, Epson et DSP800.
L'écran peut pivoter et s'incliner dans une large gamme d'angles.
Hauteur d'affichage réglable
L'alimentation peut provenir du système, avec le support et le kit de câbles fournis en configuration standard.
Adaptateurs secteur dans diverses configurations pour toutes les tensions alternatives.

Couleur du cadre	Noir blanc/ Cyan
Couleur d'affichage	Bleu vert
Méthode d'affichage	Vide Fluorescent réjouer
Mode d'affichage	2 lignes * 20 caractères
Luminosité	700cd / m2
Type de caractère	96 alphanumérique, 26 Types de jeu de caractères internationaux
Police de caractère	Matrice de points 5X7
Taille des caractères	6,75mm x 3,75mm
Taille de point	0,8 X 0,55 mm
Code page	20 Code page
Zone de visualisation	-5 ~ 60 °
Dimension du panneau	204 (W) * 67(H) * 40(RÉ)
Angle de vue	188mm(L) x 40mm(W)
Rotation horizontale	Max 350°
Poids	0,9KG
Mode Commandes	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC

Support linguistique	Anglais américain, UK Anglais, turc, bosniaque, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, féroïen, finnois, flamand, français, anglais, canadien, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, indonésien, irlandais, italien, katakana, letton, lituanien, norvégien , Polonais, portugais, roumain, russe, slovène, slovaque, espagnol, suédois ...
Interface	RS232 (série) ou USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 heures
Source de courant	DC5V 1A
Certificat	CE, ROHS, FCC

Personne-ressource: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.