

Affichage client VFD à double ligne 20X2 caractères

(Numéro de modèle: VFD220A)

Caractéristiques:

- 1 Lignes doubles 20 * 2 affichage VFD des caractères;
- 1 Prise en charge de 13 langues de pays;
- 1 La hauteur du poteau est réglable;
- 1 Rotation de 360 degrés angle;

Caractéristiques:

- 1 Écran fluorescent sous vide à haute luminosité pour une excellente visibilité sur un grand angle de vision.
- 1 Disponible en caractères de 9 mm de haut.
- 1 40 caractères dans 20 colonnes au format 2 lignes.
- 1 Treize jeux de caractères internationaux, plus un jeu de caractères définis par l'utilisateur, offrent une flexibilité totale dans les polices d'affichage.
- 1 Programmation facile à l'aide des commandes de séquence d'échappement.
- 1 Émulation des jeux de commandes Aedex, Epson et DSP800.
- 1 L'écran peut pivoter et s'incliner dans une large gamme d'angles.
- 1 Hauteur d'affichage réglable.
- 1 L'alimentation peut provenir du système, avec le kit de support et de câble fourni dans une configuration typique.
- 1 Adaptateurs CA dans différentes configurations pour toutes les tensions CA.

la communication	
Interface:	Port série (RS-232, alimenté par courant continu ou USB), USB (COM virtuel)
Débit en bauds:	9600 bps
Luminosité:	2000cd

Bit de données:	8 bits
Bit d'arrêt:	1bit
Signal de prise de contact:	Non
Électrique:	Par la puissance de l'ordinateur hôte DC12 (grande interface 4ps)
Afficher:	VFD Affichage fluorescent bleu-vert brillant
Afficher les caractères:	2 lignes X 20 caractères / ligne, 40 caractères, 5 x 7 points
rézone d'affichage:	160 mm (l) x 23,8 mm (H)
Taille des caractères:	haute 11 mm x large 7 mm
MTBF:	25 000 heures
Dimensions	
Dimensions du panneau:	80 (H) x 225 (L) x37 (P) mm
Dimensions de support:	Long support: 480 mm (Contenir la base) Support court: 225 mm (Contenir la base) Dimensions de la base: 185 (L) x95 (l) x25 (H) mm
Angle de mouvement de tangage:	45 °, peut fournir confortable et ajuster l'angle visuel
Poids:	1,2 kg (brut)
Environnement	
Exploitation temporaire:	-20 ~ 70 A18
Temp de stockage;	-40 ~ 80 A19
Humidité d'exploitation:	10 ~ 85%
Humidité de stockage:	10 ~ 90%
Jeu de commandes	
Adoptant la commande générale standard internationale ESC / POS, il peut être utilisé dans l'environnement système DOS ou Windows, ne nécessite aucun pilote, uniquement en fonction du format d'ordre série défini pour envoyer les données peut afficher le contenu.	
Avec la fonction d'ouvrir le tiroir-caisse dans toutes les directions réglable.	