Client VFDAfficher

(M / N: VFD220B)

Caractéristiques:

- Les soutiens11 modes de commande inclus EPSON etc.
- Puissancefournir de 5V à 24V pour empêcher toute utilisation stupide d'une entrée d'alimentation incorrecte.
- 20 colonnesx matrice de points de 2 lignes dans un large angle de vue.
- Facileconnectivité à une large gamme de produits POS.
- OPOS / JPOSle pilote est standard.

spécification

Général	Méthode d'affichage	Affichage fluorescent à vide (bleu-vert)
	Nombre de caractères	40 (20 colonnes x 2 lignes)
	Luminosité	500 ~ 1000 cd / m2
	Police de caractère	Matrice de 5 x 7 points
	Type de caractère	95 alphanumérique, 32 international Personnages
	Taille des caractères	**9,02 (H) x 5,25 (W) mm**
	Taille de point (X x Y)	**0,86 x 1,05 mm**
	Télécharger des caractères	9 caractères
	Dimension du panneau	**200 (W) x 77,5 (D) x31 (H) mm**
	Pole Dimension	Par longueur de support: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimension de base	169,5 (l) x98,5 (D) x39 (H) mm
	Angle de vue	Max. 90 °
	Rotation horizontale	Max. 355 °
	Poids	Environ. 980 grammes
Mode Commandes		LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTRÔLE LOGIQUE
Support linguistique		FRANCE,ALLEMAGNE,ROYAUME-UNI,DANEMARK,SUÈDE,ITALIE,ESPAGNE,JAPON,NORVÈGE,DANEMARKII,SLAVE,RUSSIE,Portugais,canadien français,nordique,turc,grec,Ouest Latin européen
Interface		RS-232 (série) / USB
Connexion	Baud rate	Connexion directe 9600 ou 19.200 bps
Fiabilité	MTBF	30 000 heures
Puissance	Consommation	5 ~ 24 VDC
sécurité	Normes CEM Les normes de sécurité	FCC, CE

OCOM
At your side

VFD220B

www.ocominc.com