

# VFD220C 20 affichage de client de double ligne VFD de 2 caractères

(N ° de modèle: VFD220C)

## Caractéristiques:

Double lignes 20 \* 2 caractères VFD display;  
Soutien 26 les langues des pays;  
La hauteur du mât est réglable  
Angle de rotation de 360 degrés;  
Soutient ECommande SC / POS et CD5220  
3 types de hauteur différente pour vous choisissez

## Caractéristiques:

Écran fluorescent à haute luminosité pour une excellente visibilité sur un large angle de vision.  
Disponible en caractères de 9 mm de haut.  
40 caractères dans 20 colonnes par 2 lignes format.  
Treize ensembles de caractères internationaux, plus un jeu de caractères définis par l'utilisateur, permettent une flexibilité totale des polices d'affichage.  
Programmation facile en utilisant les commandes de séquence d'échappement.  
Émulation des ensembles de commandes Aedex, Epson et DSP800.  
L'écran peut pivoter et s'incliner selon un large éventail d'angles.  
Hauteur d'affichage réglable  
L'alimentation peut provenir du système, avec le support et le kit de câbles fournis en configuration standard.  
Adaptateurs secteur dans diverses configurations pour toutes les tensions alternatives.

<b>Couleur du cadre</b>	Noir blanc/ Cyan
<b>Couleur d'affichage</b>	Bleu vert
<b>Méthode d'affichage</b>	Vide Fluorescent réjouer
<b>Mode d'affichage</b>	2 lignes * 20 caractères
<b>Luminosité</b>	700cd / m2
<b>Type de caractère</b>	96 alphanumérique, 26 Types de jeu de caractères internationaux
<b>Police de caractère</b>	Matrice de points 5X7
<b>Taille des caractères</b>	6,75mm x 3,75mm
<b>Taille de point</b>	0,8 X 0,55 mm
<b>Code page</b>	20 <b>Code page</b>
<b>Zone de visualisation</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimension du panneau</b>	204 (W) * 67(H) * 40(RÉ)
<b>Angle de vue</b>	188mm(L) x 40mm(W)
<b>Rotation horizontale</b>	Max 350°
<b>Poids</b>	0,9KG
<b>Mode Commandes</b>	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC .....

<b>Support linguistique</b>	Anglais américain, UK Anglais, turc, bosniaque, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, féroïen, finnois, flamand, français, anglais, canadien, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, indonésien, irlandais, italien, katakana, letton, lituanien, norvégien , Polonais, portugais, roumain, russe, slovène, slovaque, espagnol, suédois ...
<b>Interface</b>	RS232 (série) ou USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40,000 heures
<b>Source de courant</b>	DC5V 1A
<b>Certificat</b>	CE, ROHS, FCC



Personne-ressource: Harold Hu  
 OCOM Technologies Limited  
 Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;  
 Site Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
 E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)  
 MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
 Whatsapp: 86.18948789890;  
 Wechat: 18948789890 (ocomsales14);  
 Mobile: 86.18948789890;  
 QQ: 1467261417;  
 Tel: 0086.755.86053207-814;  
 Fax: 0086.755.86053207-868.