

Affichage client VFD double ligne 20X2 caractères

(Numéro de modèle: VFD220C)

Fonctionnalités:

- 1 Affichage VFD Doublelignes 20 * 2 caractères;
- 1 Supporte 26 langues de pays;
- 1 Poleheight est réglable;
- 1 Angle de rotation de 360 degrés;
- 1 Prend en charge la commande ESC / POS et CD5220
- 1 3 types de hauteur différente pour vous choisissez

Caractéristiques:

- 1 Écran fluorescent à vide haute luminosité pour une excellente visibilité sur un angle de vision large.
- 1 Disponible en caractères de 9 mm de haut.
- 1 40 caractères sur 20 colonnes au format 2 lignes.
- 1 Trois ensembles de caractères internationaux, plus un jeu de caractères définis par l'utilisateur, permettent une flexibilité totale dans les polices d'affichage.
- 1 Programmation facile à l'aide des commandes de séquence d'échappement.
- 1 Émulation des jeux de commandes Aedex, Epson et DSP800.
- 1 L'affichage peut pivoter et s'incliner dans une large gamme d'angles.
- 1 Hauteur de l'écran réglable.
- 1 L'alimentation peut provenir du système, avec le kit de support et de câble fourni dans une configuration typique.
- 1 Adaptateurs CA dans diverses configurations pour toutes les tensions CA.

Couleur du cadre	Noir / blanc / cyan
Couleur d'affichage	Bleu vert
Méthode d'affichage	Affichage fluorescent sous vide
Mode d'affichage	2 lignes * 20 caractères
Luminosité	700 cd / m ²
Type de caractère	96 caractères alphanumériques, 26 types de jeu de caractères internationaux
Police de caractères	Matrice de points 5X7
Taille des caractères	6,75 mm x 3,75 mm
Taille du point	0,8 x 0,55 mm
Page de code	20 Page de code
Zone de visualisation	-5 ~ 60 °
Dimension du panneau	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Angle de vue	188 mm (L) × 40 mm [W]
Rotation horizontale	350 ° maximum
Poids	0,9 kg
Mode de commandes	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Support linguistique	Anglais américain, anglais britannique, turc, bosnie, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, féroïen, finnois, flamand, français, fr canadien, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, indonésien, irlandais, italien, katakana, letton, Lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovène, slovaque, espagnol, suédois...
Interface	RS232 (série) ou USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40000 heures
Source de courant	DC5V 1A
Certificat	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

