

## Lecteur de carte RFID et écrivain

| Numéro de modèle                             | W10 & R10                                                                                                            | W20 et R20                                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fréquence                                 | 13,56 MHz                                                                                                            | 13,56 MHz                                                                                                            |
| Protocole                                    | ISO 14443 TYPE A, ISO15693                                                                                           | ISO 14443 TYPE A, ISO15693                                                                                           |
| Cartes supportées                            | Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P | Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P |
| Temps typique pour lire et écrire des cartes | <100ms                                                                                                               | <100ms                                                                                                               |
| Maximum efficace distance                    | 5 -8cm                                                                                                               | 5 -8cm                                                                                                               |
| Source de courant                            | DC 5V                                                                                                                | DC 5V                                                                                                                |
| Interface de Communication                   | USB ou RS232                                                                                                         | USB ou RS232                                                                                                         |
| Température de fonctionnement                | -10 degrés ~ 70 degrés                                                                                               | -10 degrés ~ 70 degrés                                                                                               |
| Température de stockage                      | -20 degrés ~ +80 degrés                                                                                              | -20 degrés ~ +80 degrés                                                                                              |
| Humidité relative                            | Jusqu'à 90%                                                                                                          | Jusqu'à 90%                                                                                                          |
| Dimension                                    | 11,2 cm × 81,8 cm × 2,6 cm                                                                                           | 10.5 * 7.5 * 1.3cm                                                                                                   |
| Poids                                        | 120g (câble compris)                                                                                                 | 121g (câble compris)                                                                                                 |
| SDK                                          | Démo CSharp, delphi7.0, VC6.0, VB, démo JAVA                                                                         | Démo CSharp, delphi7.0, VC6.0, VB, démo JAVA                                                                         |