

Win 7/8/10 EPS Commandes Imprimante de reçus POS compatible 58mm avec coupe automatique (Modèle: OCPP-58C)

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384dots / ligne
Taille des caractères	ANK, Font A: 12x24dots Police B: 9x17dots Chinois simplifié / traditionnel: 24x24dots
Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Interface	Parallèle / Série / USB / LAN
Source de courant	DC 12 V == 2.6A
Tiroir-caisse	DC 12 V == 1A
Tête d'impression vie	50 kilomètres
Des conditions de fonctionnement	Température (0 ~ 45 Deg C), humidité (10 ~ 80%)
Conditions de stockage	Température (-10 ~ 60 Deg C), humidité (10 ~ 90%)
Vitesse d'impression	120 mm / s
Largeur de papier	57,5±0.5mm
Diamètre extérieur du papier	65mm
Épaisseur du papier	0.06 ~ 0.08mm
Poids	Poids net: 1,5 kg, poids brut: 2,5 kg
Dimension	199 * 132 * 111.5mm
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Coupeur	Coupe automatique
Commander	Compatible avec EPSON ESC / POS
Interligne	3.75mm (Peut changer à travers la commande)

Détails du produit:

