Windows 10 codes qr 3 pouces imprimante ticket thermique jeton pos 80 imprimante thermique avec pilote

(Modèle NO .: OCPP -80V)

Caractéristiques:

Code à barres 1D Appuyer plusieurs et QR, l'impression de code PDF417.

Fonction de surveillance de l'état de l'imprimante de support

200mm / s Vitesse d'impression

print Support tête protection de surchauffe

100M port Ethernet, la transmission de données ultra haute vitesse.

256KB NV Logo stockage et de la mémoire tampon de 128 Ko.

Soutien en ligne IAP mise à niveau

Compatible avec chauffeur O POS / J POS.

tête d'impression longue durée de vie 100KM

Paramètres techniques:

Méthode d'impression	thermique direct
Commander	ESC / POS
Résolution	576dots / ligne ou 512dots / ligne
Largeur d'impression	Max = 72mm
Type de papier	Papier de réception thermique
Interface	USB ou USB + LAN (URL ou BT WIFI besoin personnalisé)
Vitesse d'impression	200mm / s
Largeur du papier	80mm
épaisseur du papier	0,06 ~ 0.08mm
rouleau Dia	Max. Ø 83 mm
Couper le papier	découpe manuelle et automatique coupe
un tampon d'entrée	256 Ko
NV flash	128 Ko (Single 64KB USB)
Taille de police	police A: 12 * 24 (standard), police B: 9 * 17
Chinois	GB18030, GRAND5 24x24dots
Japon / Corée	Soutien

langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (Canada français), PC865 (nordique), Europe de l'Ouest, le grec, l'hébreu, l'Europe de l'Est, l'Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	QR code, PDF417 (USB simple pas cette fonction)
vie de la tête d'impression	100 KM
vie de coupe	1 million
séparateur papier	Optionnel
capteurs	Papier, à couvercle ouvert, de la confiture de coupe, bourrage de papier et la détection marque noire (facultatif)
Saisir	AC 100V-240V 50 / 60HZ
Sortir	DC 24V / 2.5A
Condition de travail	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Condition de stockage	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Accessoires	câble de données, l'adaptateur secteur, le code de puissance, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) Séparateur de papier (option)
Dimensions	190,16 (D) x140 (W) x134.64 (H) mm
Poids net	1 kg
Conducteur	Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS

POWER
ERROR
PAPER
FEED
Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter
OFF
ON