

Windows Android Charge POS Tterminal Avec imprimante thermique(M/n: pos-B12/B12-A)

Caractéristiques:

- 1 JeNTEL Celeron Processeur J1900 Quad Core 2,0 GHz haut Configuration CPU pour système Windows
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur pour AndroJed système
- 1 2 Go de RAM +8GB ROM standard ANdroid)
- 1 2Go RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
- 1 Multi-point capacitif écran tactile
- 1 Embedded 58 mm imprimante thermiqueAcultatif)
- 1 Embedded Lecteur RFID MSR (optionnel)
- 1 Panneau d'affichage élégant

Applications:

- 1 Restauration: Hôtel, restaurant, restauration rapide, Coffee Shop, boulangerie et gâteau Boutique
- 1 Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- 1 Loisirs: sauna, Spa, Night Club, parc à thème, Casino et point de vente pour le billet de loterie
- 1 Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, Inn, Aviation, métro, gare et quai

Exposition d'images:



P.arameter:

Modèle	POS-B12/POS-B12-A
Carte principale①	Intel Celeron Processeur J1900 Quad Core 2,0 GHz WIndows)
Panneau principal ②	2.0GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur ANdroid)
OS ①	Windows7 (bêta)
OS ②	Android 5,1
Mémoire ①	2Go RAM 32 Go SSD WIndows)
Mémoire ②	2Go de RAM 8Go ROM (Android)
Écran tactile	Multi-point capacitif tactile
Taille de l'écran	Écran principal12 pouces, écran vice 12 pouces
Couleur	Noir ou White
Imprimante	imprimante thermique 58 mm grand engrenage ou imprimante thermiqueAcultatif)
Port d'e/s(□□1900□	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1□facultatif□ VGA * 1 HDMI * 1(pour vice Screen)
Port d'e/s (②A83T)	DB9 RS232 port * 1, (peut ajouter 2 ports pour facultatif) RJ11 * 1 (opional) Slot TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (pour l'écran vice) USB * 2 (peut ajouter 4 ports pour option) Port RS232 DB9 * 1 Audio * 1 Port USB GTO * 1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WiFi

O Articles acultatifWIndows)	Affichage VFD LCD, RFID,MSR caméra, 3 g, port parallèle DB25, port RS232 DB9 * 3 Autre écran de taille
O Articles acultatifANdroid)	3 g, caméra 4 g, affichage VFD LCD, RFID,MSR,Autre écran de taille
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Emballage dimension	46 * 43 * 51
Adaptateur secteur	alimentation c.a. 110-240V/50-60Hz Entrée, sortie 12/24V delon sur l'imprimante