

1. djessjePuntjeon de cHaleur Système Fajere POS TraVajellez bien dans un environnement plus dur
2. L'affichage de l'écran tactile de la super
- 3.MO Redirection séparée scientifique pour une maintenance facile et démontage

Modèle	- 1562-W	- 1562-A
Nom	15 6 pouce Touchee POS t mâle	
Logement matériel	Logement en alliage en aluminium et base	
Écran principal	15 6 Moniteur à écran tactile , Panneau IPS	
Résolu tion	1920 * 1080	
Luminosité	22 0cd / m ²	
Voir a nlee	Horizon: 90, Verticale : 60	
Touch s crue	En plusieurs points projeté g g touche capacitive	
Sous- afficher	Affichage de 11,6 pouces W / ou w / o tactile Fonction pour l'option	
Performance		
Carte mère	Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz I NTEL Core i3 CPU pour l'option	Rockchip Series RK3 568 , quad core 2.0 G
Système m émemory	1 * SO-DIMM DDR 4 fente, Soutien 3200 MHz, 4 Go / 8 Go / 16G pour l'option	À bord DDR4 4 Go, 8G pour l'option
Périphérique de stockage	64 Go M.2 SSD ou Hig h euh, jusqu'à 512 GB	À bord de 32 Go EMMC 64 Go pour l'option
Lan / Wlan	10/100 / 1000 MBS, REALTEK RTL8111F PHIP LAN INTÉRISSION EN MINI PCI-E SLOT, Prise en charge du module WiFi intégré	10/100 / 1000 MBS, REALTEK RTL8111F PHIP LAN □ Support Wi-Fi 802.11 un/ b / g / n , Bt3.0 / bt4.0
Opération s système	Fenêtre 1 0 / 11	Android 11
Connectivité		
Externe I / O Port J 6412	P ore bouton * 1	
	12V DC dans Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1 , USB * 6, com * 2, mini hdmi * 1	
	Ligner et micro en 2in1 jack * 1	
Externe Port d'E / S RK3568	P ore bouton * 1	
	12V DC dans Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1 , USB * 6, com * 1	
	Aliner * 1	
Environnement		
Température de fonctionnement	0 à 5 0 diplômes centigrades	
Température de stockage	- 2 0 à 60 diplômes centigrades	
Humidité de travail	10% ~ 9 0% Pas de condensation	
Humidité de stockage	10% ~ 90% Pas de condensation	
Emballer		
Poids	Filet Poids 3,6k g , g ross poids 4.9k g	
Emballage avec mousse à l'intérieur	430 * 240 * 370 mm pour un seul écran	
Accessoires		

Adaptateur de puissance	de	110-240v / 50-60Hz i nut , Dc12 V / 5A adaptateur de sortie
Câble d'alimentation		Plug de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / UE / Royaume-Uni et personnalisés disponibles



Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562



Super Slim



Die-cast Aluminum



Waterproof



Windows/Android



10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









