

5,0 pouces terminal de paiement tactile Android 5.1 pos

(M / N: POS -Z90)

Fonctionnalité:

- | Système d'exploitation Android 5.1
- | Écran tactile de 5,0 pouces
- | La capacité de la batterie longue veille est de 3600 mAh
- | Imprimante thermique 58 mm
- | Appareil photo 5 millions de pixels
- | 2G / 3G / 4G wifi, communication bluetooth,
- | Lecteur de carte magnétique intégré, lecteur de carte IC à induction et lecteur de carte IC à contact
- | Passé la certification de paiement bancaire EMV L1 L2 et PBOC
- | Le berceau peut être utilisé pour la communication, la charge, la banque d'alimentation et la fourniture d'un réseau sans fil (en option)

Application:

supermarchés, restaurants, dépanneurs, magasin de vêtements, locaux, boulangerie, caissier, paye, entre dans la vente sauve la fonction de gestion d'entreprise.

Spécifications techniques:

Informations de base

| | |
|--------------------------|--|
| Système opérateur | Android 5.1 |
| RAM | RAM: 1 Go |
| Stocké étendu | FLASH: 8 Go |
| Écran d'affichage | 5,0 pouces |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif, supporte l'électronique Signature |
| Batterie | Batterie au lithium 3600 mah, 3,7 V |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Caméra | Appareil photo 5 mégapixels |
| Fonction d'itération Pos | GPS AGPS WLAN pour itioning Pos |
| Imprimante | Imprimante thermique de 58 mm Rouleau de papier de 30 mm de diamètre |
| Interface | Micro USB |

Fonction POS

| | |
|-------------------------------|---|
| Lecteur de carte magnétique | Lecteur de cartes magnétiques pleine piste Prise en charge ISO1788 / 7812, protocole AAMVA |
| Carte IC en lecture-écriture | Prise en charge du protocole ISO7816 |
| Lecteur de carte sans contact | Prise en charge ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, felica carte, conforme au EMP / PBOC PAYPASS spécification |
| Carte PSAM | Carte à puce de paiement de sécurité bancaire |
| La certification | Détection de réseau de terminaux d'acceptation de cartes Unionpay Certification EMV / PBOC3.0 L1 et L2 Certification EMV / qPBOC3.0 L1 et L2 Normes de sécurité intelligentes Unionpay points de vente |

Paramètres réseau

| | |
|----------------|---|
| Type de réseau | GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Spectre réseau | GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
| WLAN | IEEE802.11.b / n / g |

Paramètres physiques

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Taille | 191 mm × 80 mm × 46 mm |
| Poids | 650g |
| Exploitation temporaire | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temp de stockage | -40 ° C ~ 80 ° C |
| Humidité | 10% ~ 90% HR sans condensation |

Photos:

ocom
At your side

POS-Z90

www.ocominc.com

CE FCC RoHS REACH



POS-Z90



www.ocominc.com

