

# Cheap 58 mm POS58 thermique POS Printer

## (OCP-58e)



### ProduitIntroduction:

OCP-58e est une imprimante économique bien conçue pour l'impression de facture thermique commune, ce moule est avec le matériel plein, exquis fabrication. Conception transparente de couverture, simple et mode, facile pour des utilisateurs à connaître les rouleaux de papier en utilisant l'État, OCP-58e adopter l'alimentation intégrée, pas ne peut économiser de l'espace, mais aussi facile pour les utilisateurs de configurer et d'utiliser les imprimantes. C'est un très bon choix pour l'impression économique.

Imprimeur de POS, imprimeur thermique de 58 mm, Imprimeur de réception de POS

### ProduitCaractéristiques

- Simple et mode, avec le matériel solide, exquis fabrication.
- structure facile d'installation de papier, simple et commode pour exploiter
- conception d'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et plus commode à configurer;
- la conception transparente de couverture, l'utilisateur peut connaître le papier Roll utilise l'État n'importe quand;
- Support GB18030 Big font, facile à imprimer rare caractères
- prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs monde;
- Support de téléchargement et d'impression logo & Graphics;
- Support Windows, Linux, Android et l'impression système IOS

### ApplicationZone

Shopping centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, bancaire, médical, postal

### Paramètres

|          |            |
|----------|------------|
| Éléments | Paramètres |
|----------|------------|

|                           |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Imprimer paramètres       | Impression Méthode       | Thermique Ligne  |
|                           | Impression Largeur       | 48   |
|                           | Résolution               | 384dots/ligne (8dots/mm, 203DPI)   |
|                           | Impression Vitesse       | 90 mm/seconde  |
|                           | Interface Type           | USB, USB + Bluetooth   |
|                           | Ligne Espacement         | 3,75 mm (peut ajuster l'espacement de ligne par la commande)   |
|                           | Ligne Pas.               | Polices A:32 Caractère/<br>Polices B:42 caractère/ligne<br>Simple, traditionnel Chinois-16 lignes  |
|                           | Caractère                | Standard GB18030 simplifié/polices chinoises traditionnelles   |
|                           | Caractère Taille         | ANKcharacter, police A:1.5 × 3,0 mm (12 × 24dots)<br>Police b:1.1 × 2,1 mm (9 × 17dots) Chinois simplifié/traditionnel: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)  |
| Bar caractère de code     | Étendu jeu de caractères | PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/westeurope/Greek/hébreu/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/letton/arabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(letton)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/( PC864)/(Vietnam)/(thai) |
|                           | Bar code                 | UPC-A/UPC-E/jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/<br>Codabar/Code93/Code128  |
| Graphiques impression     | Graphiques impression    | Charge Téléchargement et impression bitmap   |
| Papier                    | Type                     | Thermique Roll   |
|                           | Largeur                  | 57,5 ± 0,5 mm  |
|                           | Diamètre                 | ≤ 60 mm  |
|                           | Nourrir Méthode          | Facile Feed (alimentation Clameshell)  |
| Imprimer commandes        | Commandes                | ESC/POS  |
| Pouvoir                   | Pouvoir Adaptateur       | Entrée: AC 100V-240V, 50-60Hz<br>Sortie: DC 12V/2 a  |
|                           | Casher Sortie tiroir     | DC 12V/1 a   |
|                           |                          |  |
| Tampon                    | Entrée Tampon            | 4  |
|                           | NV Flash                 | 40   |
| physique caractéristiques | Poids                    | 590  |
|                           | Dimension                | 185 * 130 * 112 (millimètre)   |
| Environnement             | Travail                  | Temp: 5 ~ 45 °C, humidité: 10 ~ 80%  |
|                           | Stockage                 | Temp:-10 ~ 50 °C, humidité: 10 ~ 90% (pas de rosée)  |
| Fiabilité paramètre       | Imprimer La vie de tête  | 50 km (imprimé densité ≤ 12,5)   |



OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

