

58mm pas cher POS imprimante thermique de la réception de la facture avec un grand support de papier (OCP-587)

La performance du produit:

Aspect design compact, la technologie de la mode;
 Structure d'alimentation papier facile, un fonctionnement simple et pratique;
 Haute fiabilité du gros moteur et un grand mouvement d'engrenage;
 130 mm de l'impression de vitesse /, d'améliorer considérablement l'efficacité de l'impression;
 Big conception d'entrepôts de papier, le support idéal pour 83mm de gros rouleaux de diamètre;
 Interface Rich option: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
 Soutenir GB18030 gros caractères et en plusieurs langues;
 Prend en charge le logo et graphiques téléchargements et impression;
 Prise en charge d'impression Windows, Linux, Android et IOS système;
 100M interface Ethernet, l'impression rapidement tout en évitant de perdre des factures.

Specification:

Articles	Paramètres	
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Thermal Line
	Méthode d'impression	48MM
	Résolution	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Vitesse d'impression	130mm / Second
	Type d'interface	USB,COM,Internet(100M),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Interligne	3,75 mm(Peut ajuster l'espacement des lignes par commande)
	Ligne No.	Font A: 32 caractères / ligne Font B: 42 caractères / ligne Simple, traditionnels chinois 16 lignes
	Personnage	Standard GB18030 simplifiés / Fonts traditionnels chinois
Code barre Caractère	Taille des caractères	ANKcharacter,Font A:1.5 × 3.0mm(12 × 24) Font B:1.1 × 2.1mm(9 × 17) Chinois simplifié / traditionnel:3.0 × 3.0mm (24 × 24 points)
	jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grec / hébreu / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettonie / arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Code à barre	1D code à barres:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D:QR CODE
l'impression graphique	l'impression graphique	Prend en charge le téléchargement de bitmap et imprimer

Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	diamètre	≤83mm
	Méthode d'alimentation	Facile d'alimentation (alimentation Clameshell)
Les commandes d'impression	Commandes	ESC / POS
puissance	adaptateur	Contribution:AC 100V-240V, 50-60Hz Sortie:DC 12V / 2A
	Sortie de tiroir Casher	DC 12V / 1A
Tampon	tampon d'entrée	4K
	NV flash	40K
caractéristiques physiques	Poids	750g
	Dimension	* 115 * 180 127 (MM)
Environnement	Travailler	Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:10 ~ 80%
	Stockage	Temp:-10 ~ 50 °C ,Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
paramètre de fiabilité	Imprimer la vie Head	100KM(print density≤12.5)
Logiciel	Chauffeur	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Application:

Les centres commerciaux, restaurants, magasins, entrepôts, de la fiscalité, de la banque, médical, postal