écran tactile pas cher tout en un machine de caisse

(Numéro de modèle: POS -8829T)

Caractéristiques:

Un beau design convient à de nombreux champs POS
La solution à faible consommation d'énergie garantit une qualité et une sécurité stables
Affichage client LED / LCD en option
MSR en option
Wifi en option

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie
Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Caractéristiques:

Modèle	POS -8829T
Couleur facultative	Noir / Vin rouge
Périphériques optionnels	Lecteur de pistes magnétiques ISO Track1 / 2/3; Affichage client LCD; LED8, 10 "double écran, écran tactile capacitif, WIFI
Conseil principal	Chipset Intel
CPU	J1900 / i3 / i5
Jeu de puces	J1900
Support de mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Disque pilote	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Taille de l'écran LCD	15 pouces TFT LCD
Luminosité	350cd / m^2
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran tactile	Écran tactile résistif de 5 fils
Angle de vue	Horizon: 150; Vertical: 140
Port I / O	1 * bouton d'alimentation
	Souris PS2 * 1; Clavier PS2 * 1
	Série * 1 DB9 mâle
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 12 * Haut-parleur interne (option), MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 à 60 degrés centigrades
Consommation d'énergie	35W (max)
Conformité	Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC
Dimension d'emballage / poids	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Système opérateur	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible Linux)
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A

Aocom®
At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS8829