

## Écran tactile résistif tout en un pc (N ° de modèle: TM1701)

### FONCTIONNALITÉS:

- \* Haute résolution: Support 1280 \* 1024;
- \* Écran LCD de classe A;
- \* Durée de vie: 50 millions de toucher.

### Spécification:

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Taille de l'écran LCD         | 17 "                                             |
| Ratio d'aspect                | 4: 3                                             |
| Résolution                    | 1280 * 1024                                      |
| Pas de Pixel (mm)             | 0.264                                            |
| Zone active (mm)              | 337,9 * 270,3                                    |
| Nombre de couleurs            | 16,2 M                                           |
| Rapport de contraste          | 700/1                                            |
| Luminosité                    | 300cd / m <sup>2</sup>                           |
| Angle de vue                  | 150/135                                          |
| Temps de réponse              | 8ms                                              |
| Ecran tactile                 | 17 ", 5 fils                                     |
| Dimension extérieure          | 294,5 mm * 366 mm                                |
| zone de visualisation         | 240mm * 324mm                                    |
| Zone active                   | 240mm * 324mm                                    |
| Dureté de la surface          | 3h                                               |
| Clarté Optique                | 80 +%                                            |
| Température de fonctionnement | -10C ~ 60C                                       |
| Test d'endurance frappe       | Plus de 10 millions                              |
| Tension de fonctionnement     | DC5V                                             |
| La résistance                 | 200Ω ~ 900Ω                                      |
| Linéarité                     | 1,50%                                            |
| Surface de la façade          | Revêtement anti-reflets, revêtement anti-reflets |
| Épaisseur du film             | 0,175 mm, 0,188 mm                               |
| Épaisseur de verre            | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm                           |
| Opération pression            | 20 ~ 150g                                        |
| Température de stockage       | -30 ~ 80 ° C                                     |
| Bruit du message              | 5m sec ~ 15m sec                                 |
| Courant de fonctionnement     | 5mA ~ 25mA                                       |
| Humidité                      | & lt; 95%                                        |
| Résistance d'isolement        | 20 + MΩ @ DC25V                                  |
| Scellable contre              | poussière, eau, huile, statique                  |

