## (OCBS -A200) Scanner à barres à barres de poche 2D mobile Android 9.0 PDA pour le contrôle des stocks

(M / N: OCBS -A200)



Caractéristiques:

MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12nm

2G RAM + 16G ROM

Claviers numériques et fonctionnels

Support 2/3 / 4G Communication

Polymère rechargeable en li-ion, pile de 3,7 V, 4000Ah

Tolérance de goutte IP65 /1.5 m robuste

8 MEGAPIXEL CAMERA FOCUS AUTO-FOCK AVEC LED Flash de facultatif

Moteur de scanner 2D haute performance standard

POGO PIN PORT DE CHARGEMENT PORTATEUR SUPPORT BERTISSE EN OPTIONNELLE

Compatible avec 4 types de systèmes de ithioning globaux pos

Caractéristiques	
Système d'exploitation	Android 9
CPU	MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12nm

MÉMOIRE	2G RAM + 16G ROM
Accroître	MicroSD, support SDHC, jusqu'à 64 Go;
	Un connecteur micro sim
Communication PC	USB 2.0 OTG: Type-C; Casque de support de support C
Capteurs	Lumière, proximité, capteur 3D G, salle
LED	Chargement, numérisation et statut du système
Temps de charge	<3.5 hours(Room Temperature)
	<4 hours(35 °C)
Durée de l'opération	14 heures
Collecte de données	1 Theates
Moteur de balayage	Datalogic E3200-LE
2D	Code AZTEC; China Han Xin Code; Matrice de données; Maxicode;
	Micro QR code; QR Code; Ean / janvier com pos ites; GS1 DataLarkar Com pos Ites;
	Databail GS1 élargi empilé; Databail GS1 empilé;
	Databa Databar GS1 empila omnidirectionnel; Macropdf;
	Micropdf417; Pdf417; UPC A / E COM pos Ites
1d	Auto discriminate tous les codes 1D standard, y compris GS1
	Codes linéaires DABILAR ™.
Pos t	Pos T Pos t australien; British Pos T; Chine Pos T; Imb; Japonais
	Pos T; Kix Pos t; Corée Pos T; Code Planet; Pos tnet; Royal
	Code de messagerie (RM4SCC)
NFC (facultatif)	13.56MHz NFC
Connectivité sans fil	•
Wlan	802.11 AC / A / B / G / N
Chasseur	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41)
	FDD-LTE (B1 / B3 / B7)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
Volte	Lte cat6
Californie	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan	BT 4.2 / Ble
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO
Spécifications physiques	
Lcd	4 pouces, 800 * 480, visible sous le soleil
Toucher	GFF Captive Touch, Verre Dragontrail
Caméra	Mise à jour automatique 8mega, avec voyant flash
Clavier	24 clavier numérique
	Touche de numérisation gauche / droite, gauche / droite K1, clé définie par l'utilisateur K2
	Retour, maison, interrupteur
Destinataire	Soutien
Conférencier	Min 90db à 10 cm-1khz Voice
Micro	Microduits de réduction du bruit
Chargement io	USB Type-C,
	Berceau de recharge

Batterie	Amovible 3800MAH-4000MAH	
Dimension	160 × 71 × 17mm	
Poids	269g	
Spécifications environnementales		
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ + 50 ° C	
Température de stockage	-30 ° C ~ + 70 ° C	
Humidité	10% ~ 90%	
Tomber	1,5 m, béton, 12 gouttes	
Chute	600Hits, 0.5m, acier	
Ip	IP65	
ESD	± 8 kV contact, ± 15 kV air	
Cycle de vie du clavier	300k	
Accessoires		
Berceau de recharge	Support 1 périphérique et 1 batterie	
Bracelet à la main	Noir, nylon	
Batterie	Amovible 3800MAH-4000MAH	