

Code 1d omni prix de haute qualité du lecteur, lecteur de codes à barres supermarchés

(Modèle: OCBS-T009)

Caractéristiques:

nouveau bureau de haute qualité lecteur de codes barres omni

Nombre de lignes de balayage: 20;

Scan Pattern: 5 directions de champ de balayage;

Capacité unique / multiple de ligne de balayage, de répondre à l'exigence différente;

La base peut être enlevée;

650nm diodes laser visibles (VLD) de la source;

Taux de numérisation: 1500 scans par seconde (omnidirectionnel);

Interfaces multiples: KBW, RS232 ou USB en option.

Parameters:

| | |
|-------------------------------|--|
| Paramètres de performance | |
| Source de lumière | Visible 650nm Laser Diode |
| Ligne | 20 lignes |
| Taux de Scan | 1800 scans par seconde (omnidirectionnel) |
| Scan Pattern | Omni-directionnel: 5 champs de 4 lignes parallèles |
| Contraste d'impression | 32% d'écart de réflexion minimale |
| Capacité de Décodage | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 non-entrelacé, Code 25 entrelacé, Matrix 2 de 5, MSI, PostBarcode, etc. |
| PARAMETRES ELECTRIQUES | |
| Interface de soutien | PS / 2, USB 2.0, RS232 |
| Puissance de tension | 5VCD ± 12% 1.6W |
| Niveau Laser | Class2 |
| Certificat | FCC, CE |
| Indicateur LED | Rouge et Bleu |
| PARAMETRES PHYSIQUES | |
| Poids (PC) | N.W: 474 g / pc G.W: 819g / pc |
| Taille (PC) | Hôte: 115mm * 110mm * 152mm Package: 245mm x165mmx132mm |
| Poids (Carton) Forfait | 9,6 kg / 10pcs |
| Taille (Carton) | 680mm * 350mm * 280mm |
| PATAMETER ENVIRONNEMENT | |
| Résistant accident | Peut résister à 1.5M chute libre |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés Fahrenheit (32 degrés Fahrenheit) à 104 |
| Température de stockage | -40 À 60 degrés Fahrenheit (-40 à 140 degrés Fahrenheit) |
| Humidité | 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation |
| Environnement étanche | IP54 (étanche à résister contaminants particuliers dans l'air) |

