

vente chaude prix de l'imprimante thermique de 3 pouces, POS imprimante thermique (OCP-802)

mots clés:

Imprimante POS,
imprimante de reçus,
Imprimante thermique de 80 mm.

Caractéristiques:

- Chargement du papier facile, imperméable à l'eau, étanche à l'huile, à la poussière
- 230mm / sec image impression à haute vitesse et de caractères, meilleure qualité d'impression et des performances fiables
- Soutien impression rapide et d'alarme d'erreur
- Soutien capteur de marque noire, la fonction réimpression
- Compatible avec Epson ESC / POS
- Soutien 256K octets NV logo magasin de téléchargement et d'impression
- Imprimante de soutenir la fonction de contrôle d'état, l'état de l'imprimante de contrôle à tout moment.
- Soutien tiroir-caisse conduite

Spécification:

Procédé d'impression	Thermique directe
La taille des caractères	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
La capacité de la colonne	576dots / OU 512dots ligne / en ligne
Jeu de caractères	PC347 (L'Europe standard),Katakana, PC850(Multilingue),PC860(Portugais), PC863(Canadienne-française),PC865(nordique), Europe de l'Ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,l'Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,letton,Arabe,PT151(1,251)
code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
La vitesse d'impression	230mm / sec
Recevez tampon	128k octets
Tampon flash NV	256K octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vie)	100 km
Commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
Contrôle de tiroir-caisse	DC 12-24 V / 1A
L'épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter manuel
Rouleau de papier	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interface	Série / parallèle / USB / LAN

chauffeur	Win 9x / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Alimentation	DC24V / 2,5A
Entrée de l'adaptateur d'alimentation	AC 110V / 220V, 60Hz ~ 50; sortie:DC 24V / 2.5A
Dimension	190x145x150mm
Poids	3,5 kg

Détails du produit:

