vente chaude android pos terminal avec imprimante (POS-T8)

Caractéristiques :
1. android système d'exploitation 4,4.
2. adopte processeur de 1,2 GHz quad-core Qualcomm.
3.4.0 pouces tactile capacitif IPS.
4. sécurité et conception fiable
5. passé Unionpay Pboc L1 & amp ; L2 ; passé la certification de sécurité d'entrée PIN.
6. Unionpay direct connect POS d'accès au réseau.
7. en charge la lecture de Pirnting réception et code à barres
8. supports magnétiques stripe card, carte à puce, cartes sans contact.

Spécifications :	
Paramètres du système	
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
SYSTÈME D'EXPLOITATION	4.4 Android
RAM / ROM	ROM MEM 4Go ; RAM DDR2 DE 512 MO/1 GO ;
	support externe micro SD card, 32 Go au maximum
Affichage	4.0 pouces capacitif, multi-touch ; Écran IPS 480 * 800,
Clavier	3 touches système touch, 15 touches physiques (inclure la touche Power, clé personnalisé, clé de chiffrement de POS et touche de commande)
Batterie	Batterie lithium-polymère, 4000mAh
Configuration fonctionnelle	
Appareil photo	Arrière caméra AF de 5M (lampe de poche de soutien), caméra frontale 0,3 M grand angle
Imprimante	Imprimante thermique intégrée 2 pouces
Navigation	Support de GPS intégré, AGPS
Voyant lumineux	Système indicateur, POS voyant
Audios	Buzzer, microphone, haut-parleur intégré, Vibromasseur
Capteurs	Capteur de gravité
POINT DE VENTE	
Paiement de l'onde sonore	Prise en charge
Carte à bande magnétique	Triple voie MSR, bidirectionnel glisser ISO7811, 7812
Carte à puce	1 Solt, appui 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV
Carte sans contact	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
Carte de SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Chiffrement par clavier	Clavier numérique intégré
Paramètres réseau	
Type de réseau	WCDMA / GSM
Spectre de réseau	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802. 11 a / b / g / n intégré dans l'antenne
Voix / Service de données	Prise en charge
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Interface externe	
Interface USB	Micro USB 2.0, support USB OTG
Prise pour chargeur	PRISE DC
Jack d'alimentation	Pogo Pin, 5V - 500mA

Communication	USB, RS232
Paramètres physiques	
Dimensions	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Poids	500g (batterie incluse)
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ 60 ° C
Température de stockage	-40 ° C ~ 80 ° C
Humidité	10 % ~ 90 % RH sans condensation
Épreuve de chute	baisse de 1,0 m protection
Épreuve de chute de Roller	500 fois
Protection ESD	± 8KV contact décharge ; Sortie d'air de ± 15 kV
Environnement de développement	
Environnement du système	4.4 Android / SP-UI
Environnement de développement	SDK
Logiciel de gestion	Suite de gestion de PC / MDM

OCOM

At your side

POS-T8

One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier

www.ocominc.com

CE FC RoHS

POS-T8

One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier

www.ocominc.com

POS-T8

One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier

www.ocominc.com

CE FC RoHS

POS-T8

One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier

www.ocominc.com

OCOM

At your side

POS-T8

One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier

www.ocominc.com

CE FC RoHS

POS-T8

One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier

www.ocominc.com