prix portable android mobile machine POS pour le supermarché (de P8000)

la machine POS,
machine POS mobile,
Android machine POS.

Caractéristiques:

Handheld Android TPV avec fonction de paiement
Android 4.4 système d'exploitation.
Adopte Qualcomm processeur 1.2GHz quad-core.
4,0 pouces IPS écran tactile capacitif.
Sécurité et conception fiable
Passed Unionpay PBOC L1 & L2; la certification de sécurité de saisie du code PIN passé.
l'accès de connexion directe Unionpay réseau de point de vente.
Soutien de réception d'impression et de lecture de codes à barres
Prise en charge de carte à bande magnétique, carte à puce, carte sans contact.

Spécification:

Paramètres système		
CPU		Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS		Android 4.4
RAM / ROM		ROM 512MB eMMC; RAM 512MB DDR2;
		support carte micro SD externe, 32 Go au maximum
Afficher		4.0 pouces capacitif, multi-touch; 480 * 800, écran IPS
Clavier		3 touches tactiles du système, 15 touches physiques (y compris la clé d'alimentation, touche personnalisée, POS touche Cipher et touche Commande)
Batterie		batterie lithium polymère, 5700mAh
Configuration fonctionnelle		
Caméra		Caméra arrière 5M AF (support lampe de poche), 0,3M de caméra frontale grand angle
Imprimante		Intégré 2 pouces imprimante thermique
La navigation		GPS intégré, support AGPS
Voyant		Système indicateur lumineux, indicateur POS lumière
Audios		Haut-parleur intégré, buzzer, microphone, vibrateur
Capteurs		Capteur de gravité
POS		
Paiement Onde sonore	Soutien	
Carte de bande magnétique	MSR piste Triple, bi-directionnelle balayant ISO7811, 7812	
IC Card	1 Solt, Soutien 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV	
carte Contactless	13,56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC	
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816	
Clavier cipher	Clavier intégré	
Paramètres réseau		
Type de réseau	WCDMA / GSM	
Spectrum Réseau	WCDMA 2100MHz	
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 a / b / g / n Antenne intégrée	
Voix / Data Service	Soutien	
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR	
Interface externe		
Interface USB	Micro USB2.0, support USB OTG	
Chargeur Jack	DC JACK	
Alimentation Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA	
la communication	USB, RS232	
Paramètres physiques		
Dimensions	205mm H * 82mm / 67mm * 33mm W D	
Poids	500g (batterie incluse)	
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ 60 ° C	
Température de stockage	-40 ° C ~ 80 ° C	
Humidité	10% ~ 90% RH sans condensation	
Épreuve de chute	Protection de chute 1,0 m	
Rouleau Drop Test	500 fois	
protection ESD	± 8KV de décharge de contact; ± 15KV décharge d'air	
Environnement de développement		
Environnement système	Android 4.4 / SP-UI	
Environnement de développement	SDK	
Logiciel de gestion	suite de gestion de PC / MDM	

OCOM

At your side

P8000

www.ocominc.com

ocom
At your side
P8000
ESC
DEL
ENT
Fn

OCOM

At your side

P8000

www.ocominc.com