

# imprimante thermique usb android imprimante ticket (Modèle: OCPP-585)

## Spécifications:

android de l'imprimante, androïde imprimante ticket, imprimante thermique usb android

Méthode d'impression	thermique directe
Densité d'impression	384dots / ligne (203DPI)
Taille des caractères	384dots / ligne, caractère ANK, de la police: A 12 24dots * 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (facultatif)
commande d'impression	Compatible avec PSone ESC / POS
langue	soutien linguistique de l'acheteur
Vitesse d'impression	90 mm / s
Largeur de papier	57,5 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
dimension	190 * 132 * 119mm
Poids brut	1,2 kg
Cutter automatique	couteau manuel
capteur	Paper Near End Sensor, Capteur de fin de papier, couverture capteur ouvert
Rouleau de papier	φ75mm
interface	RS-232C, parallèle, USB, LAN
conducteur	Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 compatible avec ESPON
Adaptateur Tension d'entrée	AC 110V / 220V. 50-60Hz
Adapter la tension de sortie	DC12V / 3A
Imprimante Tension d'entrée	DC12V / 3A
Espèces de contrôle de tiroir	DC12V / 1A
Température de travail	0-45°C. humidité: 10 à 80%
Enregistrement Température	-10 à 60°C, l'humidité: 10 à 90%
certificat	CE / FCC / CCC / RoHS

## Détails du produit:

android de l'imprimante, androïde imprimante ticket, imprimante thermique usb android



## Documents pertinents:

- \*spécification
- \*Manuel du programme
- \*Mode d'emploi
- \*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- \*Pilote pour Win7and Win8-64bit
- \*Pilote pour Linux

\*Paramètres de l'imprimante Réglage Outils

\*USB Printdemo(Application Software demo)

\*SDK pour Android

\*CD fichiers