

# usb pos réception prix de l'imprimante avec le bluetooth

(Modèle: OCPP-88A-BU)

## Caractéristiques:

qr imprimante de code, le prix de l'imprimante thermique, pos imprimante ticket, imprimante Bluetooth

1. Aspect unique avec de la moisissure fiable;
  2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / s;
  3. massicot automatique en option;
  4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
  5. Interfaces: Bluetooth + USB
  6. audible support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
  7. Soutenir les types d'impression de codes à barres à une dimension et à deux dimensions;
  8. Appuie une variété de langues internationales;
  9. SDK pour Android fournit;
  10. Reliable vie de la tête d'impression et une centaine de kilomètres;
  11. Compatible EP SON ESC commande / POS.
- 80mm de haute qualité Imprimante thermique, imprimante POS, 80mm imprimante bluetooth avec coupe automatique

## Paramètres:

qr imprimante de code, le prix de l'imprimante thermique, pos imprimante ticket, imprimante Bluetooth

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'impression    | l'impression de la ligne thermique<br>576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;                                                                             |
| Les caractères imprimés  | Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 soutien de la police, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinois; |
| Police de caractère      | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm<br>Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                |
| types de codes à barres  | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code                                                                |
| Vitesse d'impression     | 250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface                                                                      |
| Interface                | USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB                                                                                  |
| commande Imprimer        | Compatible avec EPSON ESC / POS commande                                                                                                                         |
| Chauffeur                | Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux est et ESPON, SDK est compatible avec Android.           |
| Largeur d'impression     | 79,5 ± 0,5 mm (impression de largeur 72)                                                                                                                         |
| Diamètre du papier       | 83 mm                                                                                                                                                            |
| Épaisseur du papier      | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                      |
| Couteau                  | cutter automatique (en option)                                                                                                                                   |
| Imprimer Fiabilité       | Une centaine de kilomètres                                                                                                                                       |
| Puissance                | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                     |
| Température              | 0-45 degrés Celsius                                                                                                                                              |
| Par contraste d'humidité | 10 à 80%                                                                                                                                                         |
| Dimensions               | * 145 * 190 145 (MM)                                                                                                                                             |
| Poids                    | 1.60 kg                                                                                                                                                          |

|                          |               |                                                    |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Informations de commande | N / P         | La description                                     |
|                          | OCPP-88A-U    | ports USB prennent en charge massicot automatique  |
|                          | OCPP-88A-UR   | ports USB + série, supportant massicot automatique |
|                          | OCPP-88A-UL   | ports USB + LAN supportent l'auto-coupe            |
|                          | OCPP-88A-URL  | ports USB + série + LAN avec massicot automatique  |
|                          | OCPP-88A-W    | Wireless + port USB, massicot automatique          |
|                          | OCPP-88A-BU   | Bluetooth + USB, support couteau automatique       |
|                          | OCPP-88A-U0   | port USB, pas de couteau automatique               |
|                          | OCPP-88A-UR0  | USB + série, pas de couteau automatique            |
|                          | OCPP-88A-UI0  | USB + port LAN, pas de couteau automatique         |
|                          | OCPP-88A-URL0 | USB + série + port Lan, sans couteau automatique   |
|                          | OCPP-88A-W0   | Wireless + port USB, pas de couteau automatique    |
|                          | OCPP-88A-BU0  | Bluetooth + USB, pas de couteau automatique        |



## Documents pertinents:

[\\*spécification](#)

[\\*Manuel des procédures](#)

[\\*Instructions](#)

[\\*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Pilote Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*pilote Linux](#)

[\\*Imprimante outil de paramétrage](#)

[\\*USB Printdemo\(Application démo du logiciel\)](#)

[\\*SDK Pour Android](#)

[\\*CD Fichiers](#)