

Windows Tout dans un Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal pos Terminal
pos Terminal pos Terminal pos

POS -m1106



Caractéristiques:

Système bêta Windows 7

Processeur J1900 Quad-Core 1.99GHz

4G RAM et 64G SSD

11,6 pouces écran couleur haute définition

Standard 1366 * 768 résolution, peut jusqu'à 1080p

Support 58 / 80mm Imprimante thermique intégrée

Peut optionnellement de la batterie de grande capacité de 5200 mAh de 5200 mAh

Peut appliquer l'écran LCD VFD optionnel MSR, RFID, Scanner à barres à barres 1 / 2D

Champ d'application

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et gâteau

Détaillant: Business Street, Boutique, Ménage, Boutique de cosmétiques et Barbershop haute classe

Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le parking, auberge, aviation, métro et station

spécification

Processeur	Processeur J1900 Quad-Core 1.99GHz
Système d'exploitation	Gagnez 7 bêta, peut gagner en option 10 bêta

Mémoire	4G RAM + 64G SSD
Affichage	11,6 pouces écran couleur haute définition
Résolution	1366 * 768, (jusqu'à 1920 * 1080P)
Écran tactile	Écran tactile capacitif à dix points
Imprimante	Imprimante thermique de 58mm (sans fraise) ou 80mm (coupe-automatique)
Lecteur de carte magnétique	ISO7811 1/2/3 pistes, supportez la double glisse (facultatif)
Lecteur de carte RFID	Iso14443typea (facultatif)
Scanner de code à barres	Décodage de code à barres 1D / 2D (facultatif)
Affichage de la pôle	Affichage LCD / VFD (facultatif)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
Rj11	2 * rj11
Lan	1 * Port RJ45, 100/1000 auto-adaptation
Rs232	1 * rs232, (peut-on TP à 3 RS232 Prot)
Puissance	DC12V, 5A
Batterie	5200mAh (facultatif, le produit standard ne contient pas de batterie)
Environnement de travail	Température de travail: -10 ~ 50 Température de stockage: -20 °C ~ 60 Humidité relative: 10% ~ 90%