

διπλή οθόνη 10" όλα σε ένα σούπερ-μάρκετ σύστημα αφής POS λιανικής με εκτυπωτή

(M / N:POS-B10/B10-A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

Σύστημα υψηλής διαμόρφωσης CPU για Windows 2.0GHz πυρήνα Intel Celeron επεξεργαστής J1900 Quad
2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή για Android σύστημα
Μνήμη RAM 2GB + 8GB ROM πρότυπο (Android)
2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows)
Οθόνη χωρητικής αφής πολλαπλών σημείων
Ενσωματωμένο 58mm ή 80 χιλιοστά θερμικό printer(Optional)
Ενσωματωμένο MSR RFID reader(Optional)
Κομψή εμφάνιση παραθύρου

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφενείο, φούρνος και ζαχαροπλαστείο
Λιανικής: Επιχειρηματικό δρόμο, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και άριστες κουρείο
Αναψυχή: σάουνα, σπα, λέσχη νύχτας, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πωλήσεων για εισιτήριο παιχνίδια κλήρωσης
Εμπορική: πληροφορίες διαχείρισης τερματικά για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορίας, μετρό, σταθμός και wharf

ΕικόναΕμφάνιση:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-B10/POS-B10-A
Κύρια Board①	CeleronProcessor Intel J1900 τετραπλού πυρήνα 2.0GHz (Windows)
Κύρια Board②	2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή (Android)
OS①	Windows7(Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	2GB RAM 8GB ROM (Android)
Αγγίξτε Οθόνη	Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Οθόνη Μέγεθος	Κύρια screen10.1 ιντσών, Αντιπρόεδρος screen10.1inch
Χρώμα	Μαύρο ή White
Εκτυπωτή	58mm μεγάλο γρανάζι θερμικό εκτυπωτή ή 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με αυτόματο cutter(Optional)
Port(①J1900) εισόδου/εξόδου	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για Αντιπρόεδρος οθόνη)
	DB9 Θύρα RS232 * 1

ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ Port(@A83T)	RJ11 * 1
	Αυλάκωση TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	DB9 RS232 λιμένας * 1
	Ήχου * 1
	Θύρα USB OTG
Λειτουργίας θερμοκρασία	0°C σε 40°C
Άλλη Λειτουργία (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά items(Windows)	Οθόνη LCD VFD, RFID, MSR κάμερα, 3G, DB25 παράλληλη θύρα, θύρα DB9 RS232 * 3 Άλλο μέγεθος οθόνης
Προαιρετικά items(Andriod)	3G, κάμερα, οθόνη LCD VFD, RFID, MSR, άλλο μέγεθος οθόνης
Αποθήκευσης θερμοκρασία	-20°C σε 60°C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51 cm
Δύναμη προσαρμογέας	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ, εισόδου DC12/5A έξω βαλμένος