

Τερματικό 11,6 ιντσών ή Android POS Με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: POS -B11.6)

Χαρακτηριστικά:

Κομψή βάση B για μηχανή pos.

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz υψηλής διαμόρφωσης για σύστημα Windows

8-core ARM A83T 8-core ARM Cortex-A7 επεξεργαστής για σύστημα Android

Πρότυπο 2 GB RAM + 8 GB ROM (Android)

2 GB RAM + 32 GB τυπικό SSD (Windows)

Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων 11,6 ιντσών

Δευτερεύουσα οθόνη 11,6 ιντσών χωρίς αφή,

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (προαιρετικό)

Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης MSR RFID (προαιρετική)

Κομψό πάνελ οθόνης

εφαρμογές:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, ζαχαροπλαστείο και ζαχαροπλαστείο

Έμπορος: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, σημεία πώλησης εισιτηρίων καζίνο και λαχειοφόρων αγορών

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για στάθμευση, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Έκθεση φωτογραφίας:



Παράμετρος:

| | |
|--------------------------------|---|
| Πρότυπο | POS -B11.6 |
| Κύρια πλακέτα ① | Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows) |
| Κύρια πλακέτα② | Επεξεργαστής Cortex-A7 8-core ARM A83T έως 8 GHz (Android) |
| OS① | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Μνήμη | 2 GB μνήμης RAM 32 GB SSD (Windows) |
| Μνήμη | 2 GB RAM 8 GB RAM (Android) |
| Οθόνη αφής | Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων |
| Μέγεθος οθόνης | 11,6 ίντσες, 16: 9 |
| Οθόνη πελάτη | Οθόνη πελάτη LCD (προεπιλογή), Επιλογές: 11,6 ίντσες χωρίς οθόνη αφής, οθόνη πελάτη VFD, άλλο μέγεθος scree ή οθόνη εκτός πελάτη |
| Χρώμα | Μαύρο ή άσπρο |
| Εκτυπωτής | Εκτυπωτής θερμικής μετάδοσης 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόφτη (Επιλογές) |
| Θύρα εισόδου / εξόδου (①J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 (προαιρετικό) |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (για οθόνη αντιμέτρων) |
| | Θύρα DB9 RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Θύρα εισόδου / εξόδου (83A83T) | RJ11 * 1 (προαιρετικό) |
| | Υποδοχή TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (για οθόνη αντιμέτρων) |
| | USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό) |
| | Θύρα DB9 RS232 * 1 |
| | Ήχος * 1 |
| | Θύρα USB OTG * 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C έως 40 °C |
| Άλλη λειτουργία (Android) | Bluetooth, WIFI |
| Προαιρετικά στοιχεία (Windows) | RFID, κάμερα MSR, 3G, DB25 παράλληλη θύρα, DB9 θύρα RS232 * 3 |
| Προαιρετικά στοιχεία (Android) | Κάμερα 3G, 4G, VFD, RFID, MSR, οθόνη LCD άλλων διαστάσεων |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Από -20 °C έως 60 °C |
| Μέγεθος συσκευασίας | 46 * 43 * 51 εκατοστά |
| Τροφοδοτικό | Είσοδος ισχύος 110-240 V / 50-60 Hz AC, έξοδος 12/24 V ανάλογα με τον εκτυπωτή |



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products