

Εργοστάσιο Οθόνη αφής Android σύστημα pos τιμή

(Μοντέλο: POS-B11.6)

Χαρακτηριστικά:

Android σύστημα pos, οθόνη αφής σύστημα pos, pos τιμή του συστήματος

Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz High Configuration CPU για σύστημα Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows)

11,6 ιντσών Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (Προαιρετικό)

Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (Προαιρετικό)

Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εμφάνιση εικόνων:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Κεντρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz (Windows)
Κύριο πίνακα2	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS@	Android 5.1
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
MemoryWorld	2GB ROM RAM 8GB (Android)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη 12 ιντσών, οθόνη αντιγραφής 12 ιντσών
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
Θύρα I / O(@J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(προαιρετικός) VGA * 1 HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής) DB9 θύρα RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό)
Θύρα εισόδου / εξόδου (@A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά) Υποδοχή TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής) USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό) Θύρα DB9 RS232 * 1 Ήχος * 1 Θύρα USB OTG * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI

Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	Οθόνη LCD VFD, RFID,MSR κάμερα, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα RS232 DB9 * 3 Οθόνη άλλου μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G, 4G κάμερα, οθόνη LCD VFD, RFID,MSR,Οθόνη άλλου μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51cm
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος 12 / 24V ανάλογα με τον εκτυπωτή



