

125K RFID Reader, 13.56MHz για προαιρετική, θύρα USB

(Μοντέλο Αρ .: R10)

Συχνότητα	125K ή 13.56MHz
Πρωτόκολλο	ISO 14443 ΤΥΠΟΥ Α ISO 14443 ΤΥΠΟΥ Β ISO15693
Τύπος ετικέτας	ID IC (ISO 14443ΑΒ, ISO15693) 2ης γενιάς Προσδιορίστε κάρτες
Μορφή δεδομένων	(1) δεκαδικό 3 byte, (2) δεκαδικών 4 byte, (3) Hex 4 byte, (4) Hex 3 byte, (5) τελευταία 8 bit, (6) Προσαρμόσιμα στοιχεία μορφοποίησης
Χρόνος ανάγνωσης	& Lt? 100ms
Απόσταση ανάγνωσης	& Gt? 60 χιλιοστά
Τροφοδοσία	5V
Διεπαφή επικοινωνίας	USB ή RS232
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ~ 70 βαθμός βαθμός
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ~ +80 Βαθμός βαθμός
Σχετική υγρασία	Έως 90%
Διάσταση	10,8 εκατοστά X 7,8 εκατοστά x 2,8 εκατοστά
Βάρος	120g (συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο)