

15-ιντσών & 12 ιντσών οθόνη POS οθόνη POS (POS8619)

Χαρακτηριστικά

POS μηχανή, οθόνη αφής POS, όλα σε ένα POS

Intel Celeron J1900 διπλού πυρήνα 1.8GHZ

Σκληρός οδηγός SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετικό

Οθόνη αφής με αντίσταση 5 ιντσών (προεπιλογή), χωρητική οθόνη για προαιρετικό

Αναγνώριση καρτών και προβολή πελατών VFD για προαιρετικό

Εφαρμογή

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμός.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-8619
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κεντρική επιτροπή	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 διπλού πυρήνα 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5-wire ανθεκτική οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1 PS2KB / MS * 1 Serial * 1 DB9 αρσενικό Παράλληλη: 1 * DB25 Παράλληλη θύρα VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Έξοδος ήχου * 1 MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω

περιγραφή προϊόντος

