

15 ιντσών All-in-One Touch POS οθόνης ρούχων στην Κίνα (POS8829)

Χαρακτηριστικά:

15 ιντσών All-in-One Touch POS οθόνης ρούχων στην Κίνα
15 ιντσών All-in-One Touch POS οθόνη μηχανή
Μόδα κόκκινο κρασί εμφάνιση όμορφη και μοντέρνα σχεδίαση
Το εξανθρωπισμένο σχέδιο μπορεί desktop ή επιτοίχια
Inter 1037U επεξεργαστή διπλού πυρήνα 1.8GHz
1024x768 υψηλής ανάλυσης
Μαγνητική αναγνώστη καρτών, οθόνη πελάτη LCD, LED8 οθόνη, Wi-Fi προαιρετική
SATA2.5 320GB ή 500GB ή SSD32GB
15 ιντσών TFT LCD οθόνη και 5 σύρμα αντίσταση οθόνη αφής
PS / 2x2, serial3 malex3 DB9, παράλληλα USB2.0x6, Παράλληλη θύρα DB25, VGA, θύρα LAN?
HDMI, RJ11 για συρτάρι μετρητών προαιρετική

Εφαρμογές:

Ι κατάλυμα: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο

Ι λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο

Ι Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πωλήσεων για λαχείο

Ι Επαγγελματικά: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα

Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS8829
Προαιρετική Χρώμα	Μαύρο / κόκκινο κρασί
Προαιρετική Περιφερειακά	ISO Track1 Reader / 3.2 Μαγνητική λωρίδα? Οθόνη LCD πελάτη? LED8? WIFI
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο	H Intel Chipset
CPU	1037U διπλού πυρήνα 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (έως 4GB)
Σκληρό οδήγησης	SATA 2.5 320GB ή 500GB ή SSD32GB
Οθόνη LCD Μέγεθος	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ψήφισμα	1024 * 768 (max)
Οθόνη αφής	5 σύρμα αντίσταση οθόνη αφής
Γωνία	Horizon: 150? Κατακόρυφα: 140

Θύρα I / O	1 * κουμπί λειτουργίας
	PS2 ποντίκι * 1? PS2 πληκτρολόγιο * 1
	Serial * 3 DB9 αρσενικό
	Παράλληλη * 1, DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 για συρτάρι μετρητών προαιρετική
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 12 * Εσωτερικό ηχείο (επιλογή), MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμό Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 Με 60 βαθμούς Κελσίου
Κατανάλωση ρεύματος	35W (max)
Συμμόρφωση	FCC Class A / Σήμανση CE / LVD / CCC
Διάσταση συσκευασίας / Βάρος	440 * 270 * 425 χιλιοστά / 8 ΚΙΛΑ
Λειτουργικό Σύστημα	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux συμβατά)
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ AC τροφοδοσίας, DC12 / έξοδος 5A