

15 Inch Touch Ταμειακή Μητρώο POS Terminal με εκτυπωτή

(M / N: POS-C15 / C12)



Χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz υψηλόΔιαμόρφωση CPU για σύστημα Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

12/15 ίντσες κύρια χωρητική οθόνη αφής

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58/80 mm για επιλογές

Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών για προαιρετικά

VFD προβολή πελατών ή αντι-οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορική: πληροφορίες/τεματικά διαχείρισης για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόναπροβολή:



Παράμετρος

Μοντέλο	POS-C15 / C12
Χρώμα	Ασημί-γκρι, λευκό ή μαύρο
CPU	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz
CPU	2,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής
Μνήμη1	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή) (Windows)
Memoryrow	2GB ROM 8GB (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)

OS®	Android 5.1	
Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή) (Windows)	
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD	
Λάμψη	350cd / m2	
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)	
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής	
Παράμετρος εκτυπωτή	Εκτύπωση Πυκνότητα	203dpi
	Εντολή εκτύπωσης	ESC / POS
	Διάμετρος ρολού χαρτιού	60mm
	Πλάτος χαρτιού	58mm ή 80mm
	Ταχύτητα εκτύπωσης	60 mm / s ή 150 mm / s
	MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Άλλη προαιρετική λειτουργία	Οθόνη πελάτη MSR / VFD220 / οθόνη αντιγραφής	
Θέα Γωνία	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140	
I / O θύρα (J1900)	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1	
Θύρα εισόδου / εξόδου (A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικό)	
	Υποδοχή TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI για αντιγραφή οθόνης	
	DB9 θύρα RS232 * 1, USB * 2	
	Ήχος * 1	
Λειτουργικός θερμοκρασία	0 °C έως 40 °C	
Αποθήκευση θερμοκρασία	-20 °C έως 60 °C	
Λειτουργικός Σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux	
Εξουσία προσαρμογέας	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω	