

15 ιντσών όλους σε μία θέση μετρητή ταμείο οθόνη μηχανήμα αφής για το εστιατόριο
(M / N: POS8829)

Χαρακτηριστικό:

- 1.good εμφάνιση σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλούς πεδίο POS
- 2.Low λύση κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται την σταθερή ποιότητα και την ασφάλεια της οθόνη πελάτη
- 3.LED / LCD προαιρετική
- 4.MSR προαιρετική
- 5.Wifi προαιρετική

Εφαρμογή:

- 1.Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο
- 2.Λιανοπωλητή: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο
- 3.Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πωλήσεων για λαχείο
- 4.τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα:
Εμπορική

προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS8829
προαιρετική χρώμα	Μαύρο / κόκκινο κρασί
προαιρετική Περιφερειακά	ISO Track1 / 2/3 Μαγνητική Reader λωρίδα? οθόνη υγρού κρυστάλλου οθόνη πελάτη? LED8? WIFI
Κεντρικό συμβούλιο	interμεγάλο chipset
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	1037U διπλού πυρήνα 1.8G
chipset	1037U + ICH8 Chipset
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (έως 4GB)
σκληρό Driver	SSD32GB
οθόνη LCD Μέγεθος	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (max)
Οθόνη αφής	αντίσταση οθόνη αφής 5 σύρμα
Γωνία άποψης	Horizon: 150? Κατακόρυφος: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί λειτουργίας
	PS2 ποντίκι * 1? PS2 πληκτρολόγιο * 1
	Serial * αρσενικό 3 DB9
	Παράλληλο * 1, DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 12 * Εσωτερική Ομιλητής (επιλογή), MIC IN * 1

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμό Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμό Κελσίου
Κατανάλωση ενέργειας	35W (max)
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Συσκευασία διάσταση / Βάρος	440 * 270 * 425 χιλιοστά / 8 KGS
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux σύμφωνα)
τροφοδοτικό	