

15 ιντσών οθόνη αφής Android με pos τον εκτυπωτή

(M / N: PO6-A15 / A15-A)

Χαρακτηριστικά:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad πυρήνα 2,0GHz ΥψηλήΔιαμόρφωση CPU για σύστημα Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm ή 80mm (Optional)

Ενσωματωμένο MSR, αναγνώστη RFID (προαιρετικό)

Κομπή οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφέσκατάστημα, αρτοποιείο και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα,κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο καισημείο πωλήσεων για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορική: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης,πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα


Εικόναπροβολή:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-A15 / POS-A15-A
Κύριος Πλαίσιο1	Intel CeleronProcessor J1900 Τετραπλού πυρήνα 2.0GHz
Κύριος Boardrow	2,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής
OSOW	Windows7 (Beta)

OS②	Android 5.1
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD
Memoryrow	2 GB ROM RAM 8 GB
Αφή Οθόνη	Πολυάριθμη χωρητική επαφή
Οθόνη Μέγεθος	Κύρια οθόνη15,6 ίντσες, Αντιολισθητική οθόνη15,6 ιντσών
Χρώμα	Μαύρος ή Λευκό
Εκτυπωτής	58mm μεγάλο θερμικό εκτυπωτή με γρανάζια ή θερμικό εκτυπωτή 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
Θύρα I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Θύρα RS232 * 1
I / O θύρα (②A83T)	RJ11 * 1
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2
	DB9 θύρα RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θύρα USB OTG	
Λειτουργικός θερμοκρασία	0 °C έως 40 °C
Άλλα Λειτουργία (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικός αντικείμενων (Windows)	I3 I5 CPU, οθόνη LCD VFD, RFID, κάμερα MSR, 3G, παράλληλη DB25 Λιμάνι, DB9 RS232 θύρα * 3, άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικός αντικείμενα (Android)	Κάμερα 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, αναγνώστη καρτών, MSR, οθόνη άλλου μεγέθους
Αποθήκευση θερμοκρασία	-20 °C έως 60 °C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51cm
Εξουσία προσαρμογέας	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω

 1900Μητρική πλακέτα Εικόνα:

