

15,6" Android Windows όλοι σε ένα pos τερματικό τιμή με 2" ή 3" θερμικό εκτυπωτή

(M/N: POS-A15/A15-A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

2.0GHz Intel Celeron επεξεργαστής J1900 τετραπλού πυρήνα υψηλής Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος CPU για Windows

2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή για Android σύστημα

2GB RAM + 32GB ROM πρότυπο

Οθόνη χωρητικής αφής πολλαπλών σημείων

Ενσωματωμένο 58mm ή 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή

Ενσωματωμένο MSR, επαφής αναγνώστης καρτών ολοκληρωμένου Κυκλώματος, RFID reader(Optional)

Κομψή οθόνη ενδείξεων

Εφαρμογές:

Τροφοδοσία: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφέκατάστημα, φούρνος και ζαχαροπλαστείο

Λιανικής: Επιχειρηματικό δρόμο, μπουτίκ, κατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και άριστες κουρείο

Αναψυχή: σάουνα, σπα, λέσχη νύχτας, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πωλήσεων για εισιτήριο παιχνίδια κλήρωσης

Εμπορική: τερματικά διαχείριση πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, Ιnn, αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα

Εικόνα:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-A15/POS-A15-A
Κύρια Board①	2.0GHz Intel Celeron επεξεργαστής J1900 τετραπλού πυρήνα
Κύρια Board②	2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή
OS①	Windows7(Beta)
OS②	Android 4.4.4
Memory①	2GB RAM 32GB SSD
Memory②	MNΉMH RAM 2GB EMMC 32GB
Αγγίξτε Οθόνη	Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Οθόνη Μέγεθος	Κύρια screen15.6 ιντσών, Αντιπρόεδρος screen15.6 ιντσών
Χρώμα	Μαύρο ή λευκό

Εκτυπωτή	58mm μεγάλο γρανάζι θερμικό εκτυπωτή ή 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με αυτόματο κόπτη
Port(①)1900) εισόδου/εξόδου	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για Αντιπρόεδρος οθόνη)
	DB9 Θύρα RS232 * 1
ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ Port(②)A83T)	RJ11 * 1
	Αυλάκωση TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	DB9 RS232 λιμένας * 1
	Ήχου * 1
	Θύρα USB OTG
Λειτουργίας θερμοκρασία	0°C σε 40°C
Άλλα Λειτουργία (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά items(Windows)	Επικοινωνήστε με την i3 I5 CPU, η οθόνη LCD VFD, RFID, αναγνώστης καρτών ολοκληρωμένου Κυκλώματος MSR cammera, 3G, DB25 παράλληλη θύρα, θύρα DB9 RS232 * 3
Προαιρετικά items(Android)	Επικοινωνήστε με την 3G, cammera, οθόνη LCD VFD, RFID, IC κάρτα αναγνώστης, MSR
Αποθήκευσης θερμοκρασία	-20°Cto 60°C
Συσκευασία διάσταση	46 * 43 * 51 cm
Δύναμη προσαρμογέας	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ, εισόδου DC12/5A έξω βαλμένος

