

15,6 ιντσών διπλής οθόνης όλα σε μια οθόνη αφής Windows POS punto de venta

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-15Τ01-Α / Α)

Χαρακτηριστικά:

Κομψός και απλός σχεδιασμός.

15,6 ιντσών ανάλυση 1366 * 768 εξαιρετικά λεπτή οθόνη?

Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών.

Υποστήριξη Windows ή συστήματος Android

Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων.

Υποστήριξη για προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ιντσών ή 11,6 ιντσών.

MSR, προβολή πελάτη για επιλογή.

Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή.

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ.

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου.

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο.

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Μοντέλο | POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android) |
| Κεντρική πλακέτα ① | Quad core 1.99 GHz J1900N για την έκδοση των Windows |
| Κεντρική πλακέτα ② | Quad core 1.8GHz RK3288 για έκδοση Android |
| Windows OS | Windows 7 Ultimate επίδειξη χωρίς άδεια |
| Android OS | Android 6.0 |
| Windows RAM | 2GB Standard 4GB 8GB για επιλογή |
| Android RAM | 2GB |
| Μνήμη Windows | 32GB SSD πρότυπο, 64GB, 128GB για επιλογή |
| Android Memory | 8GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32GB Expand |
| Μέγεθος οθόνης | Βασική οθόνη 15,6 ιντσών |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δευτερεύουσα οθόνη | 15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες |
| Εμφάνιση Πελατών | VFD ή LCD |
| Ανάλυση | 1366 * 768 |
| Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων |
| Λάμψη | 350cd / m ² |
| Προβολή γωνίας | Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140 |
| Θύρα I / O J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1 |
| Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 (θύρα συρταριού μετρητών) * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1, MIC * 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Τροφοδοτικό | 110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



