

Οθόνη διπλής οθόνης 15,6 ιντσών, όλα σε ένα τερματικό pos με εκτυπωτή

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Χαρακτηριστικά:

Intel CeleronProcessor J1900 Τετραπύρνηνη CPU 2.0GHz HighConfiguration για συστήματα Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows)

Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm ή 80mm (Optinonal)

Ενσωματωμένο MSR, αναγνώστη RFID (προαιρετικό)

Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, coffeeshop, καταστήματα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόνα:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-A15 / POS-A15-A
Κεντρική πλακέτα	Intel CeleronProcessor J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz
Κύριο πίνακα2	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής
OSOW	Windows7 (Beta)
OS@	Android 5.1
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD
MemoryWorld	2 GB RAM 8 GB ROM
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη15,6 ιντσας, Αντιολισθητική οθόνη15,6 ιντσών

Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
Θύρα I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Θύρα DB9 RS232 * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου (②A83T)	RJ11 * 1
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θύρα OTG USB	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	I3 I5 CPU, οθόνη LCD VFD, RFID, κάμερα MSR, 3G, παράλληλη θύρα DB25, DB9 RS232 θύρα * 3, άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	Κάμερα 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, συσκευή ανάγνωσης καρτών, MSR, άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51cm
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω



J1900Μητρική κάρτα Εικόνα:

