

15,6 ιντσών ξενοδοχείο σημείο πώλησης χωρητικό όλα σε ένα ταμειακή μηχανή

(Μοντέλο: POS -15T01-A / A)



χαρακτηριστικό:

Κομψή μινιμαλιστική σχεδίαση

15,6 "1366 * 768 ανάλυση λεπτή οθόνη

Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών

Υποστήριξη για συστήματα Windows ή Android

Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων

Προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες

MSR, επιλογές εμφάνισης πελατών

Αρθρωτός σχεδιασμός, εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή εφαρμογή:

Δείπνο: ξενοδοχεία, εστιατόρια, εστιατόρια γρήγορου φαγητού, καφετέριες, αρτοποιεία και καταστήματα κέικ

Οι έμποροι λιανικής πώλησης: εμπορικοί δρόμοι, μπουτίκ, πολυκαταστήματα, καταστήματα καλλυντικών και πολυτελή κομμωτήρια

Διασκέδαση: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης

Επιχειρήσεις: τερματικός σταθμός διαχείρισης πληροφοριών για χώρους στάθμευσης, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, μετρό, σταθμούς και τερματικούς σταθμούς

Προδιαγραφές προϊόντος:

μοντέλο	POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android)
Μητρική πλακέτα 1	Τετραπύρηνη έκδοση 1.99 GHz J1900N για έκδοση Windows
Μητρική πλακέτα 2	Τετραπύρηνη 1.8GHz RK3288 για Android
Λειτουργικό σύστημα Windows	Windows 7 Ultimate demo χωρίς άδεια
Λειτουργικό σύστημα Android	Android 6.0
Windows RAM	4GB πρότυπο 8 GB ή μεγαλύτερο προαιρετικό
Android RAM	2GB
Μνήμη των Windows	64GB SSD πρότυπο, 128 GB ή μεγαλύτερο προαιρετικό
Μνήμη Android	8GB eMMC, υποστηρίζει επέκταση κάρτας TF 32GB
Μέγεθος οθόνης	Αρχική οθόνη 15,6 ίντσών
Επικουρική οθόνη	15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες
Παρουσίαση πελατών	VFD ή LCD
Ανάλυση	1366 * 768
οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων
λάμψη	Φωτεινότητα 350cd / μέτρο ²
Προοπτική	Horizon: 150; κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, έξοδος ήχου * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288	USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 (θύρα συρταριού μετρητών) * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, έξοδος ήχου * 1, MIC * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Προσαρμογέας ρεύματος	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος DC12 / 5A

ΕΙΚΟΝΑ:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





Εμπλεγμένοι ΠΑΡΗΜΗΤΡΙΕΣ:

<https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Μηχανή.htm>