

15,6 ή 15,1 ιντσών All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -G156 / G151)



OCOM G σειρά pos ολοκληρωμένη υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό θερμικό εκτυπωτή, R & D ομάδα χρειάζεται χρόνος για μελέτη και έρευνα για να επιλέξετε το καθένα υλικά προσεκτικά για να εξασφαλιστεί η εργασία της μηχανής πιο stablely και αξιόπιστα, πλούσια διεπαφή IO κάνει πολλά διαθέσιμα connectivities, μοντέρνα εμφάνιση και εύκολα να διατηρήσει και ευέλικτα να αναβαθμιστεί με customers.it είναι η καλύτερη επιλογή για πολλές περιοχές εφαρμογής, όπως restaurants, καφετέριες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ ...

Χαρακτηριστικά:

I Intel Celeron σειρά και Πυρήνα Intel επεξεργαστή I3 I5 για προαιρετική

I Hard Driver mSATA SSD 64GB, SSD 128GB ένα 256 GB για προαιρετική

I 58 χιλιοστών και 80 mm υψηλής ταχύτητας θερμικός εκτυπωτής εντοιχισμένες για προαιρετική

I πολλαπλών σημείων προβλέπεται capacitive οθόνη αφής

I Προαιρετικό πλευρά MSR και οθόνη πελάτη VFD220 τοποθετηθεί σε οπισθόφυλλο

I Ture επίπεδη και νερό-απόδειξη εμφάνισης επιφάνειας ανθεκτικό στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS -G156	POS -G151
---------	-----------	-----------

Όνομα	τερματικό pos οθόνη, όλα σε ένα touch 15,6 ιντσών	τερματικό pos οθόνη, όλα σε ένα touch 15,1 ιντσών
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο συνδυασμένα	
Χρώμα	ολόκληρο το μαργαριτάρι σώμα άσπρη μηχανή ή μαργαριτάρι λευκό αγώνα σώμα γκρι μηχανήμα	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	οθόνη αφής 15.6 ιντσών	οθόνη αφής 15.1 ιντσών
Ανάλυση	1366 * 768	1024 * 768
Λάμψη	250cd / m ²	
γωνία θέασης	Horizon: 160? Κάθετη: 150	
Οθόνη αφής	Πολλαπλών σημείων προβλέπεται G + G capacitive οθόνη αφής	
Υπο-οθόνη	15.6inch οθόνη και οθόνη W 13.3 ίντσα ή W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1366 * 768 για προαιρετική	151inch οθόνη W ή W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1024 * 768
οθόνη πελάτη	2 * 20 VFD στερεωμένο στο πίσω κάλυμμα για προαιρετική	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή πυρήνα Intel I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για προαιρετική	
Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM υποδοχή DDRIII, support1333 * / 1600 4GB (default) 2GB / 8GB για προαιρετική	
Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 64GB ή Higer, έως και 256GB	
Ήχου	Επί του σκάφους Ρεάλ Tek ALC662 chip ήχου	
Ομιλητής	εσωτερικό ηχείο 8 ohm / 5W για προαιρετική	
LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan τσιπ που χτίστηκε το Mini PCI-E slot, υποστήριξη ενσωματωμένη μονάδα WIFI	
Λειτουργικό σύστημα	Windows7 / 8/10, με ενσωματωμένο, ΕΜΕΙΣ POS, Linux	
συνδεσιμότητα		
Εξωτερική θύρα I / O (J1900)	κουμπί λειτουργίας * 1	
	12V DC σε υποδοχή * 1	
	LPT * 1	
	COM (RS232) * 1	
	VGA (15pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1	
	USB 3.0 * 1, * USB2.0 4	
	PS / 2 * 1 για ποντίκι και το πληκτρολόγιο	
MIC σε * 1 Έξοδος ήχου * 1		
επιλογές		

80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή	άμεση θερμική εκτύπωση
	150 χιλιοστά / s ταχύτητα printing
	79.5 - / + πλάτους χαρτιού 0,5 χιλιοστά και 72 χιλιοστά πλάτος εκτυπώσιμο
	με ατμο λειτουργία κοπής και θερμική 100 χιλιόμετρα ζωής της κεφαλής
	επικοινωνίας USB
58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή	άμεση θερμική εκτύπωση
	80 χιλιοστά / ταχύτητας S printing
	57,5 - / + πλάτους χαρτιού 0,5 χιλιοστά και 48 χιλιοστά πλάτος εκτυπώσιμο
	θερμική κεφαλή 50 χιλιόμετρα ζωή
	επικοινωνίας LPT
MSR	προαιρετικά πλευρικά MSR
web κάμερα	web κάμερα τοποθετημένη στο πάνω μέρος της οθόνης για προαιρετική
Πακέτο	πακέτο
Βάρος	Καθαρή 6.5kg Μικτό 8.5Kg για 15,6 διπλή οθόνη
Πακέτο με αφρό στο εσωτερικό	300 * 465 * 500 χιλιοστά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
υγρασία εργασίας	10% ~ 80%
υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90%
αξεσουάρ	
τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ AC powerinput, DC12 / 5A προσαρμογέα εξόδου για W / ο εκτυπωτή και W / μηχάνημα εκτυπωτή 58 χιλιοστά DC12V / 7A έξω προσαρμογέα τεθεί μόνο για W / μηχάνημα εκτυπωτή 80 χιλιοστά
Καλώδιο ρεύματος	Φις συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / UK κλπ και να προσαρμοστεί διαθέσιμη
οδηγό CD	Motherboard οδηγού και αφής στο εσωτερικό του οδηγού
Αλλα	
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

Περισσότερες φωτογραφίες προϊόντων που αναγράφεται



Εύκολα φόρτωση θερμική διαχείριση καλωδίων χαρτιού, ανοίξτε και κλείστε το πίσω κάλυμμα χωρίς εργαλεία



Σε βολική πρόσβαση στο μηχάνημα μέσω πλευρική θύρα USB για την αποστολή ή τη λήψη



Εξωτερικές | θύρες εισόδου / εξόδου



Πακέτο

